

RICETRASMITTENTE MIDLAND LPD/PMR446

Prezzo: 104.92 €

Tasse: 23.08 €

Prezzo totale (con tasse): 128.00 €



Coppia di ricetrasmittitori bibanda (LPD/[PMR446](#)) ad 8 canali operanti sulla banda UHF. Dispongono di 38 toni [CTCSS](#) in TX e RX, funzione Vibracall, VOX per comunicazione a mani libere, Roger Beep, tasto CALL di chiamata, SCAN e blocco tastiera. Robusti ed estremamente comodi, ideali per l'utilizzatore più esigente, essenziali per essere sempre in contatto con colleghi ed amici a costo zero in qualunque momento. I ricetrasmittitori sono un valido strumento per la gestione professionale di team di lavoro, per comunicare con più persone all'interno di cantieri, edifici, manifestazioni sportive, spettacoli, fiere, alberghi, ecc. Portata di oltre 2 km. La confezione comprende: blister trasparente con coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie da 800 mAh, clip di aggancio a cintura.

Specifiche Tecniche

- Bibanda: PMR446 8 / LPD 69
- Funzione VIBRACALL
- Display LCD retroilluminato
- Indicatore di batteria scarica
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Selezione alta/bassa potenza (in modalità PMR, per ottimizzare il consumo del pacco batteria)
- 38 toni [CTCSS](#) in TX e RX
- Tasto CALL di chiamata, con 5 toni selezionabili
- Blocco tastiera
- VOX regolabile su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- SCAN
- Tasto Monitor (monitorare il canale in uso)
- Roger beep: tono di fine chiamata
- Dual Watch
- Presa accessori 2 Pin
- Alimentazione: pacco batteria o 4 batterie AA

PMR 446/BIBANDA

Per comunicare in qualsiasi luogo e momento a costo zero

I ricetrasmittitori PMR446 e Bibanda sono la soluzione tecnologica più avanzata ed efficiente per comunicare con una o più persone a costo zero. Le comunicazioni avvengono in modo immediato, senza comporre numeri, o altre procedure.

Tutti gli utenti in ascolto sullo stesso canale riceveranno la chiamata e potranno rispondere uno alla volta alla comunicazione.

Basta premere il pulsante PTT (Push-To-Talk) dedicato alla trasmissione e parlare! I ricetrasmittitori Midland sono facili e divertenti da utilizzare; leggeri, compatti e dal design accattivante.

Gli apparati PMR446 operano sulle frequenze ricavate entro i 446 Mhz (8 canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 500mW. Gli apparati Bibanda operano anche sulla banda LPD ricavata entro i 433 Mhz (69 canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 10mW, sono di libero utilizzo dal canale 1 al canale 20.

Questi apparati (sia i PMR446 che i Bibanda) sono soggetti ad una Autorizzazione Generale in base alle vigenti norme. Una volta acquistati è d'obbligo espletare due semplici formalità burocratiche, un contributo annuo di 12 euro e l'invio di un avviso a mezzo RR all'Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni.

Copertura/portata



Le prestazioni dei ricetrasmittitori dipendono dalle condizioni ambientali ed atmosferiche. Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura. Le prestazioni ottimali si ottengono in campo aperto. Tipicamente la copertura in città, in presenza di edifici è di 1 o 2 Km. In campo aperto, ma con presenza di alberi, case, fogliame, la copertura è di 4-6 Km. In campo aperto, a vista e senza nessun tipo di interferenza, come per esempio in montagna, la copertura può essere anche superiore ai 10-12 Km. Ci possono essere comunque differenze di portata tra i vari modelli di radio, questo dipende dalle caratteristiche elettroniche/fisiche della radio stessa, come per esempio la sensibilità del ricevitore o la lunghezza dell'antenna. Per questa ragione la linea di prodotti Midland comprende radio adatte ad ogni esigenza, dall'impiego nel tempo libero a quello lavorativo/professionale.