

Rilevatore fughe di Gas wireless per antifurto FR575

Prezzo: 18.03 €

Tasse: 3.97 €

Prezzo totale (con tasse): 22.00 €





Rilevatore wireless in grado di segnalare la presenza di fughe di gas metano e GPL da abbinare alla centralina antifurto wireless GSM/SMS/RFID (FR575). Dispone di allarme sonoro con 75dB di potenza (ad una distanza di 1 metro), 3 LED di segnalazione (alimentazione, allarme, malfunzionamento), pulsante di test e reset automatico. Quando nel locale il limite di gas supera la soglia di allarme, tarata sul livello del 6% LEL (Lower Explosive Limit), viene emesso un segnale acustico con 75dB di potenza (ad una distanza di 1 metro) e luminoso, contemporaneamente il trasmettitore interno a 433 MHz invia un segnale codificato alla centrale wireless, facendo scattare l'allarme. Alimentazione: 220 Vac, installazione a parete.

Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 220 Vac
- **Frequenza del trasmettitore:** 433 MHz
- **Livello di allarme:** 6% LEL (lower explosive limit)
- **Errore:** circa 3% LEL (lower explosive limit)
- **Allarme sonoro:** 75dB a 1 metro
- **Indicatori visivi:** LED alimentazione, LED allarme e LED malfunzionamento
- **Reset Allarme:** si resetta automaticamente quando la percentuale di gas torna sotto il livello di allarme
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a + 55°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -25°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 110x70x40
- **Peso:** 270 grammi