

# Ripetitore universale Wi-Fi TENDA A9

Prezzo: 19.59 €

Tasse: 4.31 €

Prezzo totale (con tasse): 23.90 €



Ripetitore Wi-Fi e AP con due antenne esterne, LED di stato e spina di alimentazione di tipo europeo. Può fornire un segnale forte ed estendere la copertura Wi-Fi esistente oltre i 200 m. È in grado di fornire una copertura Wi-Fi più ampia, nonché una velocità di dati estremamente elevata (fino a 300 Mbps su banda 802.11n). Compatibile con tutti i Router Wireless standard 802.11n e WiFi DS (solo a 2,4 GHz). Il LED di stato indica la potenza del segnale Wi-Fi, permettendovi anche di capire quale sia la posizione migliore dove installarlo. Compatibile con gli standard IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, supporta la modalità Wireless Repeater e AP. Protocolli di sicurezza supportati: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA Algoritmo: TKIP. Alimentazione: 100-240 VAC / 50-60 Hz, dimensioni (mm): 111x56x47,7. Istruzioni in Inglese



### Specifiche tecniche

- **Antenne:** 2 esterne – 3dBi antenna omnidirezionale (non staccabile)
- **Modalità di funzionamento:** Modalità ripetitore (Cliente + AP)
- **Pulsante:** Reset, WPS
- **LED di stato:** Segnale, WPS
- **Alimentazione:** 100-240 VAC 50/60 Hz, 0,3 A Max
- **Standard Wireless:** IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Velocità Wireless:** 300 Mbps
- **Frequenza:** 2.412~2.484 GHz
- **Sensibilità in ricezione:** 11b: -95dBm / 11g: -76dBm / 11n: -73dBm
- **Protocollo di sicurezza Wireless:** - Modalità di crittografia predefinita: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK - WPA Algoritmo: TKIP
- **Server DHCP:** Supportato
- **Strumenti di sistema:** aggiornamento del firmware, ripristino delle impostazioni di fabbrica, password di accesso, log del sistema, riformattazione
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +40°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +70°C
- **Umidità:** 10-90% RH
- **Dimensioni (mm):** 111x56x47,7