

Set amplificazione da palco

Prezzo: 278.69 €

Tasse: 61.31 €

Prezzo totale (con tasse): 340.00 €



Sistema di amplificazione da 7 canali composto da 2 casse acustiche da 150 Wrms e da un amplificatore audio con potenza d'uscita di 150W e ingressi bilanciati/sbilanciati XLR/1/4". Effetto Eco e delay; 7 ingressi MIC, 8 Line, 1 Return e 1 CD/tape; controllo volume ed equalizzatore a 2 bande su ciascun canale (a 7 bande sul canale Master). La confezione comprende anche 2 matasse di cavo per casse acustiche da 5 metri.

Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 230 Vac/50 Hz
- **Fusibile:** 2A - 250V
- **Potenza di uscita:** 150 W
- **Risposta in frequenza:** 25 Hz - 20 kHz
- **THD:** <0.3%
- **Ingressi:**
 - 7 MIC (6 V / 1 kohm)
 - 8 Line (60 mV / 15 kohm)
 - 1 Return (300 mV / 25 kohm)
 - 1 CD/tape (300 mV / 25 kohm)
- **Master Equalizzazione:** 63 Hz ~ 16 kHz, 7-band, all 3,3k resistor
- **Effetti:** eco e delay
- **Alimentazione phantom:** +15V
- **Dimensioni:** 420 x 285 x 200 mm
- **Peso:** 9 kg
- **Speakers:**
 - woofer: 12"
 - tweeter a tromba: 4" x 14"
 - horn (angolo di dispersione): H90° x V60°
 - potenza nominale: 350 watt
 - max. potenza: 500 watt
 - resistenza di ingresso: 8 Ohm
 - risposta in frequenza: 25 Hz - 20 kHz
 - frequency division dot: 3,5 kHz
 - sensibilità: 91dB (1w/1m)