

# Set attrezzatura da laboratorio ALIMENTATORE e STAZIONE SALDANTE

Prezzo: 57.38 €

---

Tasse: 12.62 €

---

Prezzo totale (con tasse): 70.00 €



Set da laboratorio composto da alimentatore da banco [AL3003](#) e stazione saldante [VTSS4N](#)

### L'ALIMENTATORE

Alimentatore switching da laboratorio con tensione di uscita regolabile da 0 a 30 Vdc e corrente massima di 3 A. Il display LCD con retroilluminazione indica la tensione e la corrente erogata dall'alimentatore. Contenitore in acciaio, pannello frontale in plastica. Completo di cavo di alimentazione da rete e cavi con spina a banana. **Caratteristiche tecniche**

- **Alimentazione:** 230 Vac - 50 Hz
- **Tensione d'uscita:** da 0 a 30 Vdc regolabile
- **Corrente d'uscita:** da 0 a 3 A regolabile
- **Regolazione alimentazione:** CV=1%+10mV
- **Regolazione del carico:** CV=1%+5mV
- **Ripple:** 200mVp-p
- **Protezione:** limitazione in corrente **Protezione di rete:** fusibile 3A
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +40°C
- **Dimensioni (mm):** 160 (lunghezza) x 205 (altezza) x 85 (larghezza)
- **Peso:** 1,5 kg

### LA STAZIONE SALDANTE

Stazione saldante da 48 watt con regolazione manuale della temperatura. Dotata di punta con diametro 1,2 mm e interruttore on/off luminoso. Spugnetta per la pulizia della punta inclusa. Adatta per qualsiasi tipo di utilizzo. **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- **Regolazione della temperatura:** manuale da 150 a 450°C
- **Massima potenza elemento riscaldante:** 48 W
- **Tensione di alimentazione:** 220-240 Vac
- **Led di accensione:** sì
- **Interruttore di accensione:** sì
- **Peso:** 590 grammi
- **Punte di ricambio:** 8220-BITS5 (una punta fornita di serie)
- **Dimensioni:** 145 x 115 x 90 mm