
Set di videosorveglianza con DVR

Prezzo: 409.01 €

Tasse: 89.98 €

Prezzo totale (con tasse): 499.00 €



Finalmente un sistema completo di videosorveglianza e registrazione ad un prezzo eccezionale! Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo impianto potente, affidabile, completo. Si installa in pochi minuti! Possibilità di connessione ad un router ADSL per controllo remoto tramite Internet. Più di tre mesi di registrazione continua sull'hard disk interno. Il sistema comprende un DVR a 4 canali (DVR4L6) completo di hard-disk da 320 GB, un monitor TFT a colori da 7" con telecomando, l'alimentatore per quest'ultimo (AL08-12), due telecamere da interno/esterno con illuminatore IR codice CP297 (complete di alimentatore e staffa), due cavi video da 10 metri con connettore RCA (AVB032-10.0) e due adattatori RCA/BNC. Non manca nulla!

Specifiche tecniche del DVR

- Sistema video: PAL
- Formato di compressione video: H.264 (CIF)
- Ingressi Video: 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- Uscite Video:
 - 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1600 x 1200)
 - 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- Audio I/O: 1 ingresso e 1 uscita (mono), prese RCA
- Massimo rate in registrazione (PAL):
 - frame: 704 x 576 pixel con 25 IPS (PAL)

- CIF: 352 x 288 pixel con 100 IPS (PAL)
- Velocità di registrazione regolabile:
 - frame: 25, 12, 6, 3 IPS
 - CIF: 100, 50, 25, 12 IPS
- Impostazione qualità dell'immagine: massima, alta, normale
- Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato: 1 hard disk SATA, certificato oltre ad 1TB (non compreso)
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / network
- Refresh rate: 100 IPS per PAL
- Operazioni Multiplex: visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- Area di rilevamento del movimento: griglie 16 x 12 per canale
- Sensibilità motion detection: alta, normale e bassa
- Registrazione preallarme: 8 MB
- Funzione backup: su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware) e tramite ethernet
- CMS (Central Management System): sistema di controllo remoto in grado di gestire fino a 16 indirizzi IP(Windows & Mac OS).
- Ethernet: 10/100 Base-T, supporta il controllo remoto via Ethernet e LiveView
- Interfaccia web: supporta software "video viewer" / Internet Explorer o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari browser web / Quick Time player
- Connessione network: supporta funzione TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- Controllo PTZ: sì (via RS-485)
- Ingressi/uscite allarme: sì, 4 ingressi e 1 uscita
- Zoom digitale: 2x (live & playback)
- Telecomando IR: sì, controlla DVR e PTZ
- Blocco tasti: sì
- Rilevamento perdita segnale video: sì
- Titolo telecamera: supporta fino a 6 caratteri
- Regolazioni video: tonalità / colore / contrasto / luminosità
- Formato data: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e off
- Alimentazione: 12 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Consumo: < 36W
- Temperatura di lavoro: da 10°C a +40°C
- Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out: sì
- Dimensioni: 345 x 225 x 68,3 mm

Specifiche tecniche del monitor

- Formato display: TFT a matrice attiva (16:9 e 4:3)
- Dimensioni display: 7"
- Risoluzione: 800 (H) x 480 (V)
- Numero di pixel: 384.000
- Luminanza: 250 cd/m²
- Sistema di funzionamento: PAL / NTSC
- Ingressi video: 2
- Ingresso audio: 1 stereo
- Segnale video d'ingresso: 1 Vpp / 75 ohm (videocomposito)
- OSD (On-Screen Display): orizzontale/verticale, inversione dell'immagine, regolazione parametri colore e volume

- Tensione di alimentazione:
monitor: 12 Vdc - consumo: 7 W
telecomando: 1 batteria da 3 V CR2025 (inclusa)
- Dimensioni: 173 x 115 x 20 mm
- Peso: 360 g

Specifiche tecniche delle telecamere

- Elemento sensibile: 1/4" CCD Sharp
- Sistema TV: PAL
- Pixel effettivi: 512 x 582
- Risoluzione orizzontale: 480 linee TV
- Uscita video: 75 ohm / 1 Vpp (RCA giallo)
- Uscita audio: RCA bianco (da non utilizzare con un alimentatore di tipo switching)
- Rapporto S/N video: > 48 dB
- Guadagno: AGC (controllo automatico)
- Temperatura di lavoro: -10°C ~ +50°C
- Sensibilità: 0 Lux (con illuminatore)
- Ottica: $f = 6,0$ mm F2.0
- Apertura angolare: 55°
- Illuminatore: 30 LED IR
- Livello di protezione IP65
- Alimentazione: 12 Vdc , presa DC rossa (adattatore di rete incluso)
- Assorbimento: 100 mA (170 mA con illuminatore)
- Dimensioni telecamera: 50 (Diam) x 145 (L) mm
- Peso: 330 grammi (staffa inclusa)