

## Set di videosorveglianza con DVR + 2 telecamere + monitor LCD 19"

Prezzo: 261.48 €

Tasse: 57.52 €

Prezzo totale (con tasse): 319.00 €



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo completo sistema di videosorveglianza e registrazione. Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Il set comprende un DVR a 4 canali con telecomando completo di hard-disk da 500 GB , un monitor LCD a colori da 19", due telecamere da interno/esterno con illuminatore IR, due alimentatori 12 V 1 A per le telecamere, due cavi video da 10 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

**Caratteristiche DVR (8220-DVR4H3)**

- Sistema video: PAL
- Formato di compressione video: [H.264](#) (CIF)
- Ingressi Video: 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- Uscite Video:
  - 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1600 x 1200)
  - 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- Audio I/O: 1 ingresso e 1 uscita (mono), prese RCA
- Massimo rate in registrazione (PAL):
  - frame: 704 x 576 pixel con 100 IPS (PAL)
- Velocità di registrazione regolabile:
  - frame: 25, 12, 6, 3 IPS
  - CIF: 100, 50, 25, 12 IPS
- Impostazione qualità dell'immagine: massima, alta, normale
- Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato: 1 hard disk SATA, certificato oltre ad 1TB (non compreso)
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / network
- Refresh rate: 100 IPS per PAL
- Operazioni Multiplex: visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- Area di rilevamento del movimento: griglie 16 x 12 per canale
- Sensibilità motion detection: alta, normale e bassa
- Registrazione preallarme: 8 MB
- Funzione backup: su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware) e tramite ethernet
- CMS (Central Management System): sistema di controllo remoto in grado di gestire fino a 16 indirizzi IP(Windows & Mac OS).
- Ethernet: 10/100 Base-T, supporta il controllo remoto via Ethernet e LiveView
- Interfaccia web: supporta software "video viewer" / Internet Explorer o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari browser web / Quick Time player
- Connessione network: supporta funzione TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- Controllo PTZ: sì (via RS-485)
- Ingressi/uscite allarme: sì, 4 ingressi e 1 uscita
- Zoom digitale: 2x (live & playback)
- Telecomando IR: sì, controlla DVR e PTZ
- Blocco tasti: sì
- Rilevamento perdita segnale video: sì
- Titolo telecamera: supporta fino a 6 caratteri
- Regolazioni video: tonalità / colore / contrasto / luminosità
- Formato data: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e off
- Alimentazione: 19 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Consumo: < 40W
- Temperatura di lavoro: da 10°C a +40°C
- Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out: sì
- Dimensioni: 345 x 223 x 59 mm

- Sensore Immagine: 1/3" CMOS a colori
- Obiettivo: 3,6 mm
- Sensibilità: 0,1 Lux / F2.0
- Sistema TV: PAL/NTSC
- Pixel effettivi: 960(H)x480(V)
- Risoluzione orizzontale: 800 linee TV
- Uscita video: 1 Vpp / 75 ohm
- Rapporto S/N video: 50dB
- Correzione gamma: 0.45
- Sistema di scansione:
  - PAL:625 Lines, 50 Field/secondi
  - NTSC:525 Lines, 60 Field/secondi
- Otturatore elettronico: Auto: PAL 1/50-1/100, 000 secondi; NTSC 1/60-1/100, 000 secondi
- Sincronismo: interno
- Guadagno: AGC (controllo automatico)
- Compensazione del controllo luce: automatico
- Apertura angolare: 55°
- Illuminatore: 24 LED IR
- Portata Illuminatore: 20 metri
- Grado di protezione: IP65
- Alimentazione: 12 Vdc / 500 mA
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C