

# Set di videosorveglianza con DVR + 4 telecamere

Prezzo: 236.89 €

Tasse: 52.11 €

Prezzo totale (con tasse): 289.00 €



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo completo sistema di videosorveglianza e registrazione. Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Il set comprende un DVR a 4 canali con telecomando (8100-CP560-4) completo di hard-disk da 500 GB (8100-SATAHD500GB), quattro telecamere da interno/esterno con illuminatore IR (8100-FR560), quattro alimentatori 12V 1,2A per le telecamere, quattro cavi video da 10 metri (8100-VP002-10) dotati da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

**Caratteristiche DVR (8100-CP560-4)**

- Processore: ARM Cortex A9 Processor (HI3515A)
- Sistema Operativo: Linux
- Sistema video: PAL / NTSC (rilevamento automatico)
- Formato di compressione video: H.264
- Formato di compressione Audio: ADPCM
- Ingressi Video (videocomposito): 4 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
- Uscite Video:
  - 1 VGA
  - 1 monitor, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
  - 1 HDMI
- Canali audio (mono): 4 ingressi (presa RCA), 1 uscite (prese RCA)
- Controllo PTZ (RS485): sì (PELCOP, PELCOP1, PELCOP5, PELCOD, PELCOD1, HY, PHILIPS, SAMSUNG, SHARP, SONY, SAMSUNG, PANASMIC , Control, etc...)
- Motion Detection: sì, 4 canali
- Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips
- Email Alarm Send Pieces to The Designated E-mail
- Risoluzione:
  - PAL: 704x576, NTSC: 720x480
  - VGA Resolution: 800x600, 1024x768, 1280x1024
  - HDMI: 1080P(1920x1080)
- Canali visualizzati: 1 oppure 4
- Menù OSD: Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording
- Risoluzione in registrazione:
  - PAL: 960H(960x576), D1(704x576)
  - NTSC: 960H(960x480) D1(720x480)
- Qualità Video: Best/Fine/Normal
- Record Rate:
  - PAL: 960H@100fps, D1@100fps
  - NTSC: 960H@120fps, D1@120fps
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection, Sensor
- Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Digital zoom
- Modalità di Backup: Flash drive USB, hard disk USB e backup di rete
- Interfaccia ethernet: RJ45 10M/100M
- Protocolli Network: HTTP, IPv4, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
- Browser Internet supportato: IE6-10, Firefox, Chrome
- Software CMS supportata: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- Visione da Smartphone: iOS, Android
- Lingua menù: Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese, Russo, Turco, Polacco, Ungherese, Slovacco, Vietnamita, Greco
- 2 porte USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
- Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato: 1 hard disk SATA 2, capacità max 4 TB
- Alimentazione: 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Interruttore ON/OFF: sì
- Temperatura di lavoro: da -0°C a +55°C
- Dimensioni (mm): 354x245x45
- Peso: 4 kg (senza Hard Disk)

- Elemento sensibile: 1/3" CMOS (Pixelplus PC1099)+IR Cut filter
- Pixel effettivi: 976x496
- Uscita video: videocomposito 1 Vpp - 75 ohm
- Sistema Video: PAL/NTSC
- Risoluzione orizzontale: 800 Linee TV
- Illuminazione minima: 0,2 Lux (F2.0)
- Otturatore elettronico: Auto:1/50 (1/60)-1/100.000 s
- Rapporto S/N: >46.4dB
- Gamma: 0.45
- Obiettivo: 3,6 mm
- Illuminatore IR: 24 LED 850 nm - Portata 20 metri
- Alimentazione: 12 Vdc
- Consumo: 210 mA
- Dimensione corpo telecamera (mm): 95x55 (diametro)
- Temperatura di Lavoro: da -10°C a +50°C
- Grado di protezione: IP 66
- Peso: 500 g