

Set di videosorveglianza con DVR e due TELECAMERE

Prezzo: 105.74 €

Tasse: 23.26 €

Prezzo totale (con tasse): 129.00 €

MOE
(iPhone

MANUALE UTENTE

DVR DIG
H264 a 4

CP56

MANUALE U



Set di videosorveglianza composto da un DVR compatto [CP561](#) e due telecamere bullet Sony Effio [CP563](#)

IL DVR

Compatto Videoregistratore digitale real-time con formato di compressione [H.264](#), quattro canali con frame rate di 100 IPS, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Dispone di uscita Videocomposito e VGA; due porte USB utilizzate per il salvataggio e per il mouse; due ingressi e una uscita audio. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 3,5" (max. 4 TB), protocolli TCP/IP, PPPOE, DDNS, NTP, permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, CD con manuale e software. **N.B.** Hard Disk non compreso.

- Visione da Smartphone: iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian
- Funzioni Networking: sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Browser Internet
- Tecnologia di compressione video [H.264](#)
- Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 3,5" (max. 4 TB)
- Salvataggio: flash drive USB e backup di rete
- Uscita video: Videocomposito e VGA
- Canali audio (mono): 2 ingressi (presa RCA), 1 uscita (presa RCA)
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out
- Alimentatore di rete e mouse compresi
- Materiale: plastico

LE TELECAMERE

Telecamera con sensore d'immagine Effio SONY da 1/3" CCD a colori, resistente alle intemperie (livello di protezione IP66) che consente riprese all'esterno senza dover ricorrere agli appositi contenitori a tenuta stagna. Dispone di obiettivo da 3,6 mm, 700 linee TV, una sensibilità di 0,001Lux/F2.0, OSD (on screen display) e 24 LED infrarossi che si attivano in presenza di scarsa luminosità. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo. Alimentatore di rete non compreso.

- **Sensore Immagine:** SONY ICX811AK - 1/3" CCD a colori
- **DSP:** CXD4140AGG
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Sensibilità:** 0,001Lux/F2.0
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Pixel effettivi:** 976(H)x582(V)
- **Risoluzione orizzontale:** 700 linee TV
- **Uscita video:** 1 Vpp / 75 ohm
- **Rapporto S/N video:** 52dB
- **Correzione gamma:** 0.45
- **Sistema di scansione:**
 - PAL:625 Linee, 50 Field/secondi
 - NTSC:525 Linee, 60 Field/secondi
- **Otturatore elettronico:**
 - PAL 1/50-1/100, 000 secondi
 - NTSC 1/60-1/100, 000 secondi
- **Sincronismo:** interno
- **Apertura angolare:** 55°
- **Illuminatore:** 24 LED IR
- **Portata Illuminatore:** 20 metri
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 550 mA
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +45°C
- **Dimensioni (mm):** 175x69x55(diametro)
- **Peso:** 288 grammi

Compatto DVR 4 canali H264 visione da Smartphone e WEB

Telecamera Effio 700 linee TV e IR