

Set di videosorveglianza DVR 4 telecamere 2Mpx +Hard disk

Prezzo: 204.10 €

Tasse: 44.90 €

Prezzo totale (con tasse): 249.00 €

4 TELECAMERE - SET COMPLETO



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo completo sistema di videosorveglianza e registrazione. Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Il set comprende un DVR ibrido a 4 ingressi che può funzionare in cinque differenti modalità (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, hard-disk da 1000 GB, due telecamera Bullet da esterno con illuminatori IR e 2 Megapixel di risoluzione, due telecamere Dome a colori Day&Night con 2 Megapixel di risoluzione, quattro alimentatori da 12 V 1,2 A per le telecamere, quattro cavi video da 18 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

Caratteristiche DVR 4 canali Multistandard

Videoregistratore a 4 canali 5 in 1 (AHD / CVI / TVI / IP / Analogico), dalle caratteristiche professionali. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità HD (AHD / CVI / TVI) che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 9 telecamere IP. Dispone inoltre di porta seriale RS485 con la quale è possibile controllare fino a 9 telecamere dotate di funzione PTZ (PAN / TILT / ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, CD con manuale e software.

• Protocollo IP supportato: ONVIF

Formato di compressione video: H.264
 Formato di compressione Audio: G.711u

• Ingressi Video:

- Analogico: 4 canali (connettore BNC) *1080N
- Analogico+IP: 2 canali analogici (1080N) + 4 canali IP (massimo 5 Mpx)
- IP: 9 canali 1080P / 960P / 720P (massimo 5 Mpx)

• Uscite Video:

- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 CVBS

• Canali audio (mono):

- 4 ingressi (presa RCA)
- 1 uscita (prese RCA)

Allarme:

- Motion detection: 4 canali
- Email: invio immagini verso un account di posta predefinito dall'utente

• PTZ (Pan/Tilt/Zoom):

- Interfaccia RS485

Protocollo: Pelco-D, Pelco-PBaud Rate: 110~921600

- Indirizzi: 0~255

• Display video:

- VGA: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- HDMI: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Visualizzazione canali: 9 canali / 4 canali / 1 canale
- Privacy Masking: zone rettangolari (ogni telecamera)
- OSD (On Screen Display): Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione

• Registrazione:

- Modalità di registrazione: Manuale, Timer, Motion Detection, Allarme

• Riproduzione e backup:

- Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Veloce, Indietro
- Riproduzione da smartphone: 4 canale
- Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete

• Network:

- Interfaccia: 1x RJ45 10M / 100M
- Lingua menù: Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese, Ceco, Russo, Tailandesa, Turco, Polacco, Ungherese, Coreano, Greco, Olandese
- 2 porte USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
- Alimentazione: 12 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)

Caratteristiche delle telecamere Bullet da esterno

CVBS-CVI-TVI-AHD 2 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-CVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) da esterno. Dotata di sensore di immagine F22 CMOS da 2 Megapixel e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 18 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

• Uscita Video: 4 in 1 - AHD / CVI / TVI / CVBS

• Risoluzione immagine: 1080P

• Pixel effettivi: 2 MPX – 1920(H)*1080(V)

• Obiettivo: 3,6 mm

Illuminatore IR: 14µ x 18 Pz
 Portata Illuminatore IR: 20 metri

Grado di protezione: IP66
Sistema TV: PAL/NTSC
Dav/Night: Sì, automatico

• **Dimensione (mm):** 151x64x65,5

Caratteristiche delle telecamere Dome a colori Day&Night

CVBS-CVI-TVI-AHD 2 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera dome a colori per installazione a soffitto con robusto involucro in metallo bianco antivandalo. Dispone di sensore d'immagine CMOS da 2 MegaPixel e obiettivo da 3,6 mm. Uscita video multistandard CVBS / CVI / TVI / AHD, illuminatore IR che permette una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta a tutte le applicazioni comprese l'istallazione in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

• Uscita Video: 4 in 1 - AHD / CVI / TVI / CVBS

Risoluzione immagine: 1080P / 960H
Pixel effettivi: 2 MPX – 1920(H)*1080(V)

• Obiettivo: 3,6 mm

Illuminatore IR: 14µ x 18PCS
 Portata Illuminatore IR: 20 metri

Grado di protezione: IP66
Sistema TV: PAL/NTSC
Day/Night: Sì, automatico

• Dimensione (mm): 131 (Ø) x93