
Set di videosorveglianza DVR 4 telecamere 2Mpx +Hard disk

Prezzo: 204.10 €

Tasse: 44.90 €

Prezzo totale (con tasse): 249.00 €



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo completo sistema di videosorveglianza e registrazione. Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Il set comprende un DVR ibrido a 4 ingressi che può funzionare in cinque differenti modalità (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, hard-disk da 1000 GB, due telecamera Bullet da esterno con illuminatori IR e 2 Megapixel di risoluzione, due telecamere Dome a colori Day&Night con 2 Megapixel di risoluzione, quattro alimentatori da 12 V 1,2 A per le telecamere, quattro cavi video da 18 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

Caratteristiche DVR 4 canali Multistandard

Videoregistratore a 4 canali **5 in 1 (AHD / CVI / TVI / IP / Analogico)**, dalle caratteristiche professionali. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità **HD (AHD / CVI / TVI)** che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 9 telecamere IP. Dispone inoltre di porta seriale RS485 con la quale è possibile controllare fino a 9 telecamere dotate di funzione PTZ (PAN / TILT / ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, CD con manuale e software.

- **Protocollo IP supportato:** ONVIF
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Formato di compressione Audio:** G.711u
- **Ingressi Video:**
 - Analogico: 4 canali (connettore BNC) *1080N
 - Analogico+IP: 2 canali analogici (1080N) + 4 canali IP (massimo 5 Mpx)
 - IP: 9 canali 1080P / 960P / 720P (massimo 5 Mpx)
- **Uscite Video:**
 - 1 HDMI
 - 1 VGA
 - 1 CVBS
- **Canali audio (mono):**
 - 4 ingressi (presa RCA)
 - 1 uscita (prese RCA)
- **Allarme:**
 - Motion detection: 4 canali
 - Email: invio immagini verso un account di posta predefinito dall'utente
- **PTZ (Pan/Tilt/Zoom):**
 - Interfaccia RS485
 - Protocollo: Pelco-D, Pelco-P
 - Baud Rate: 110~921600
 - Indirizzi: 0~255
- **Display video:**
 - VGA: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - HDMI: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - Visualizzazione canali: 9 canali / 4 canali / 1 canale
 - Privacy Masking: zone rettangolari (ogni telecamera)
 - OSD (On Screen Display): Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- **Registrazione:**
 - Modalità di registrazione: Manuale, Timer, Motion Detection, Allarme
- **Riproduzione e backup:**
 - Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Veloce, Indietro
 - Riproduzione da smartphone: 4 canale
 - Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- **Network:**
 - Interfaccia: 1x RJ45 10M / 100M
- **Lingua menù:** Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese, Ceco, Russo, Tailandesa, Turco, Polacco, Ungherese, Coreano, Greco, Olandese
- **2 porte USB 2.0:** utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Alimentazione:** 12 Vdc – tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)

Caratteristiche delle telecamere Bullet da esterno

CVBS-CVI-TVI-AHD 2 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-CVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) da esterno. Dotata di sensore di immagine F22 CMOS da 2 Megapixel e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 18 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

- **Uscita Video:** 4 in 1 - AHD / CVI / TVI / CVBS
- **Risoluzione immagine:** 1080P
- **Pixel effettivi:** 2 MPX – 1920(H)*1080(V)
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Illuminatore IR:** 14 μ x 18 Pz
- **Portata Illuminatore IR:** 20 metri
- **Grado di protezione:** IP66
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Day/Night:** Sì, automatico
- **Dimensione (mm):** 151x64x65,5

Caratteristiche delle telecamere Dome a colori Day&Night

CVBS-CVI-TVI-AHD 2 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera dome a colori per installazione a soffitto con robusto involucro in metallo bianco antivandalo. Dispone di sensore d'immagine CMOS da 2 MegaPixel e obiettivo da 3,6 mm. Uscita video multistandard CVBS / CVI / TVI / AHD, illuminatore IR che permette una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta a tutte le applicazioni comprese l'installazione in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

- **Uscita Video:** 4 in 1 - AHD / CVI / TVI / CVBS
- **Risoluzione immagine:** 1080P / 960H
- **Pixel effettivi:** 2 MPX – 1920(H)*1080(V)
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Illuminatore IR:** 14 μ x 18PCS
- **Portata Illuminatore IR:** 20 metri
- **Grado di protezione:** IP66
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Day/Night:** Sì, automatico
- **Dimensione (mm):** 131 (Ø) x93