

Set di videosorveglianza DVR + 4 telecamere + Cavi e Mouse

Prezzo: 122.13 €

Tasse: 26.87 €

Prezzo totale (con tasse): 149.00 €



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo sistema di videosorveglianza e registrazione a 4 canali.

Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up.

Il set comprende un DVR ibrido a 4 ingressi (fino a 5Mpixel) che può funzionare in cinque differenti modalità (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, quattro telecamere Bullet AHD 1080P da esterno (IP66) con illuminatori IR, due alimentatori da 12 VDC 2 A (uno per le telecamere e uno per il DVR), quattro cavi video da 18 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio, cavo di alimentazione per telecamere (presa DC da un lato e quattro spine DC dall'altro) e presa di alimentazione (2,1x5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1x5,5 mm), viti e tasselli per il fissaggio a parete delle telecamere.

N.B. Hard Disk non compreso (vedere prodotti correlati).



Caratteristiche DVR 4 canali Multistandard

Videoregistratore a 4 canali 5 in 1 (AHD / CVI / TVI / IP / Analogico), dalle caratteristiche professionali. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità HD (AHD / CVI / TVI) che in modalità analogica (CVBS). È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 16 telecamere IP (con risoluzione 1080P). Dispone inoltre di porta seriale RS485 con la quale è possibile controllare fino a 4 telecamere dotate di funzione PTZ (PAN / TILT / ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse.

- **Processore:** Hi 3520D V200
- **Protocollo IP supportato:** ONVIF
- **Formato di compressione video:** H.265
- **Formato di compressione Audio:** G.711A
- **Ingressi Video:**
 - Analogico e HD (5in1): 4x1080P / 4x5M-N
 - Analogico+IP: 2x1080P (5in1) + 2x1080P (IP) / 4x1080N (5in1) + 4x960P (IP)
 - IP: 16x1080P / 9x1080P / 16x960P / 4x5M
- **Uscite Video:**
 - 1 HDMI
 - 1 VGA
 - 1 CVBS
- **Canali audio (mono):**
 - 4 ingressi (presa RCA)
 - 1 uscita (prese RCA)
- **Allarme:**
 - Motion detection: 16 canali
 - Email: invio immagini verso un account di posta predefinito dall'utente
- **PTZ (Pan/Tilt/Zoom):**
 - Interfaccia RS485
 - Protocollo: Pelco-D, Pelco-P
 - Baud Rate: 110~921600
 - Indirizzi: 0~255
- **Display video:**
 - VGA: risoluzione 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1024x768
 - HDMI: risoluzione 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1024x768
 - Visualizzazione canali: 4 canali / 1 canale
 - OSD (On Screen Display): Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- **Registrazione:**
 - Modalità di registrazione: Manuale, Timer, Motion Detection, Allarme
- **Riproduzione e backup:**
 - Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Veloce, Indietro
 - Riproduzione da smartphone: 4 canali
 - Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- **Network:**
 - Interfaccia: 1x RJ45 10M / 100M
- **Hard Disk Driver:**
 - 1 SATA Interface
 - Capacità: 3,5" SATA, fino a 4TB
- **Lingua menù:** Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese, Russo, Tailandese, Turco, Polacco, Greco, Finlandese, giapponese, Cinese tradizionale.
- **2 porte USB 2.0:** utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Alimentazione:** 12 VDC – 2 A (tramite adattatore di rete 220 VAC)
- **Consumo:** 15 watt (senza Hard Disk)
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a +55°C
- **Umidità:** 10% – 90%
- **Dimensioni (mm):** 254x220x43
- **Peso:** 750 grammi



Telecamera bullet a colori waterproof (IP66) da esterno da 5 Megapixel. Dotata di processore e sensore d'immagine CMOS 1/3" XM 330+2003 e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 6 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

- **Processore + Sensore d'immagine:** CMOS 1/3" XM 330 + 2003
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Pixel effettivi:** 1920x1080
- **Risoluzione immagine:** 1080P
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Grado di protezione:** IP66
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Rapporto S/N:** ?55dB (AGC Off)
- **Uscita Video:** Videocomposito 1 Vpp (connettore BNC)
- **Day & Night:** Sì, automatico
- **Correzione di Gamma:** >R0.45
- **Velocità Otturatore Elettronico:** da 4/25 s a 1/45.000 s
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **Controllo del Guadagno:** automatico
- **BLC:** automatico
- **Illuminatore IR:**
 - Numero LED: 6
 - Portata: 20 metri
- **Alimentazione:** 12 VDC
- **Consumo:** 3 watt
- **Temperatura di lavoro:** da -10? a +60?
- **Umidità:** 10% -90% di umidità relativa
- **Dimensione (mm):** 170x64x60
- **Peso:** 260 grammi