

Set di videosorveglianza DVR + 4 telecamere + Cavi e Mouse

Prezzo: 143.44 €

Tasse: 31.56 €

Prezzo totale (con tasse): 175.00 €



HD AHD DVR



Email Alert



Day/Night



Waterproof



P2P Cloud



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo sistema di videosorveglianza e registrazione a 4 canali.

Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up.

Il set comprende un DVR a 4 ingressi che può funzionare sia in modalità **HD (AHD / CVI / TVI)** che in modalità analogica, un mouse, quattro telecamere Bullet AHD 1080P da esterno (IP66) con illuminatori IR e staffe di montaggio, due alimentatori da 12 VDC (uno per le telecamere e uno per il DVR), quattro cavi video da 14 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio, cavo di alimentazione per telecamere (presa DC da un lato e quattro spine DC dall'altro) e presa di alimentazione (2,1x5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1x5,5 mm).

N.B. Hard Disk non compreso (vedere prodotti correlati).

Caratteristiche DVR 4 canali



DVR a 4 ingressi che può funzionare sia in modalità **HD (AHD / CVI / TVI)** che in modalità analogica. Dispone di uscite video HDMI, VGA e Videocomposito; 4 ingressi audio (mono) e 1 uscita (mono); motion detection e interfaccia RS485 per il controllo di telecamere con PTZ. Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete (con uscita 12 VDC – 2A) e guida rapida di installazione in italiano.

N.B. Hard Disk non compreso (vedere prodotti correlati).

- **Processore:** Hi352D0V300
- **Sistema operativo:** LINUX embedded
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Formato di compressione Audio:** G.711A
- **Ingressi Video:** 4 canali (connettore BNC) *1080P
- **Uscite Video:**
 - 1 HDMI
 - 1 VGA
 - 1 BNC (Videocomposito)
- **Canali audio (mono):**
 - 4 ingresso (presa RCA)
 - 1 uscita (prese RCA)
- **Allarme:**
 - I/O Allarmi: No
 - Motion detection: 4 canali
 - Email: invio immagini verso un account di posta predefinito dall'utente
- **Display video:**
 - VGA: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - HDMI: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - Privacy Masking: zone rettangolari (ogni telecamera)
 - OSD (On Screen Display): Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- **Motion Detection:** ogni schermata può essere impostata su 192 (16x12) aree di rilevamento; è possibile impostare la sensibilità a più livelli
- **Registrazione:**
 - Compressione video: H.264
 - Compressione audio: G.711A
 - Modalità di registrazione: Manuale / Allarme / Rilevazione movimento / Temporizzazione
- **Riproduzione e backup:**
 - Capacità Decodifica: 2x5Mpx-N@12fps (6 in 1); 4x4Mpx-N@15fps (6 in 1); 4x1080P@15fps (6 in 1)
 - Riproduzione in locale: 4/2 canali (modalità ingresso analogico)
 - Modalità di ricerca: ora, calendario, evento, canale
 - Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Veloce, Indietro
 - Riproduzione da smartphone: 4 canali
 - Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- **Network:**
 - Interfaccia: 1x RJ45 10M / 100M
 - Protocolli network: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP
 - Software CMS: Supporta Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 - Smartphone: iPhone, ipad, Android, Android pad
- **Controllo PTZ:** Sì
- **Hard Disk Driver:**
 - 1 SATA Interface
 - Capacità: 2,5" / 3,5" SATA, fino a 6 TB
- **Lingua menù:** Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese, Ceco, Russo, Tailandese, Turco, Polacco, Ungherese, Coreano, Greco, Olandese
- **2 porte USB 2.0:** utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Alimentazione:** 12 VDC 2A – tramite adattatore di rete 220 VAC (incluso)
- **Consumo:** < 15 watt (senza Hard Disk)
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 255x215x43
- **Peso:** 706 g (senza Hard Disk)

Caratteristiche delle telecamere Bullet da esterno



Telecamera bullet a colori waterproof (IP66) da esterno da 2 Megapixel. Dotata di processore e sensore d'immagine CMOS 1/3" XM 330+2003 e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 24 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

- **Processore + Sensore d'immagine:** CMOS 1/3 "XM 330 + 2003
- **Pixel effettivi:** 2 MPX – 1920(H)*1080(V)
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Grado di protezione:** IP66
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Rapporto S/N:** ?55dB (AGC Off)
- **Uscita Video:** AHD HD e CVBS (connettore BNC)
- **Day & Night:** Sì, automatico
- **Correzione di Gamma:** >R0.45
- **Velocità Otturatore Elettronico:** da 4/25 s a 1/45.000 s
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **Controllo del Guadagno:** automatico
- **BLC:** automatico
- **Illuminatore IR:**
 - Numero LED: 24
 - Portata: 20 metri
- **Alimentazione:** 12 VDC
- **Consumo:** 3 watt
- **Temperatura di lavoro:** da -10? a +55?
- **Umidità:** 10% – 90% di umidità relativa
- **Dimensione (mm):** 170x64x60
- **Peso:** 190 grammi (senza staffa)