

Set di videosorveglianza mini DVR AHD+2 telecamere+Hard disk

Prezzo: 204.10 €

Tasse: 44.90 €

Prezzo totale (con tasse): 249.00 €



Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo completo sistema di videosorveglianza e registrazione. Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Il set comprende un DVR ibrido (AHD, IP e Analogico) con 4 ingressi video (BNC) completo di mouse, hard-disk da 500 GB, due telecamera Bullet da esterno con illuminatori IR e 2 Mpx di risoluzione, due alimentatori da 12V 1 A per le telecamere, due cavi video da 18 metri dotati da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

Caratteristiche DVR (8100-CP599)

- Processore: HI3520D
- Sistema operativo: LINUX embedded
- Formato di compressione video: H.264
- Formato di compressione audio: G711A
- Ingressi video:
 - AHD/Analogico: 4 canali x 1080P, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
 - IP: 8 IP max, 1080P
- Modalità di funzionamento:
 - 8 telecamere IP
 - 4 telecamere IP + 2 AHD/Analogico
 - 2 telecamere IP + 4 AHD/Analogico
- Protocollo IP: ONVIF
- Uscite video:
 - 1 HDMI
 - 1 VGA
 - 1 CVBS
- Audio:
 - ingressi: 2 RCA
 - uscite: 1 RCA
- Risoluzione modalità preview: 1080P/720P/960H
- Sistema video: PAL/NTSC
- Qualità Video: Best/Fine/Normal
- Canali visualizzati: 1 oppure 4
- Menù OSD: Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- Lingua menù: Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese, Russo, Turco, Polacco, Ungherese, Slovacco, Vietnamita, Greco
- Risoluzione in registrazione:
 - AHD: 1080P/720P, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
 - IP: 2MP/1080P/960P/720P, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
 - Analogico: 960H/D1, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
- Interfaccia Ethernet: RJ45 10M/100M
- Protocolli network: HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, DST, P2P
- 2 porte USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
- Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- Extra Stream: CIF/QCIF(1~25fps)
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection, Sensor
- Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Digital zoom
- HDD: Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 2,5/3,5" (max. 4 TB)
- Alimentazione: 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Dimensioni (mm): 215x215x53
- Peso: 500 g (senza Hard Disk)

Caratteristiche delle telecamere (8100-CP639) 2 Mpx

- Sensore: 1/2.7" Aptina CMOS 2,1 Megapixel
- Sistema: PAL
- Risoluzione: 2 Mpx, 1080p
- Pixel effettivi: 1820 x 1080
- Numero LED: 18
- Distanza IR: 20 m
- Uscita video: 1 Vpp BNC 75ohm max
- : CVBS / CVI / TVI / AHD
- Illuminazione minima: 0,01 Lux (LED on)
- Ottica: 3,6 mm
- Day & Night: auto
- Backlight Compensation: Auto
- Shutter elettronico: PAL: 1/50 - 1/100,000 sec
- Temperatura di lavoro: da -10°C / + 50°C
- Grado di protezione: IP66
- Alimentazione: 12 Vdc - 500 mA
- Dimensioni: 151x64x65,5 mm
- Peso: 330 g