

SET PER VIDEOSORVEGLIANZA DVR+TELECAMERE+ HD500GB

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Set di videosorveglianza composto da 1 DVR a 4 canali con telecomando IR, 2 telecamere a colori da esterno con 14 LED IR complete di 20 m di cavo ciascuna, 2 telecamere Dome complete di 20 m di cavo ciascuna, 1 Hard Disk SATA da 500GB, 1 adattatore di rete (19 Vdc) e 1 convertitore DC/DC per alimentazione DVR e telecamere. **N.B.** mouse non compreso.

CARATTERISITCHE TECNICHE DEL DVR

- Tecnologia di compressione video [H.264](#)
- Funzione Multiplex: visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- Visione da remoto tramite telefono cellulare (3G/GPRS) su tutte le principali piattaforme tra cui iPhone, BlackBerry, WinCE e J2ME o PC dotato di connessione ad internet
- Supporta la notifica attraverso il server di posta di Google (Gmail) e qualsiasi altro provider di posta elettronica
- controllo locale e remoto completamente indipendente
- Interfaccia VGA integrata con risoluzione fino a 1600x1200
- Funzione backup: backup su chiavetta USB 2.0 e tramite ethernet
- Registrazione su motion:
 - avanzata funzione di motion detection
 - possibilità di attivare il motion ad un orario stabilito
 - funzione di ricerca rapida
 - registra solo il canale interessato dall'evento
- Supporta 4 ingressi audio e 1 uscita audio per la registrazione del suono
- OSD multilingua: inglese, francese, olandese, tedesco, portoghese, spagnolo, ceco, ungherese, greco, italiano, arabo, polacco, vietnamita e cinese
- Manuale utente: inglese, francese, tedesco, spagnolo
- Interfaccia HDD di tipo SATA
- Supporta funzione ora legale
- Controllo PTZ: supporta il protocollo PELCO-D
- Ingressi / Uscite allarme: 4 ingressi, 1 uscita
- Connessione web: TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- Modalità di registrazione manuale / temporizzata / motion detection e remota
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out
- Hard Disk supportato: hard disk SATA, certificato fino ad 1TB (non compreso)
- Telecomando IR: sì

SPECIFICHE TECNICHE DEL DVR

- **Sistema video:** PAL
- **Formato di compressione video:** [H.264](#) (CIF)
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Uscite Video:**
 - 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1600 x 1200)
 - 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- **Audio I/O:** 4 ingressi e 1 uscita (mono), prese RCA
- **Massimo rate in registrazione (PAL):**
 - frame: 704 x 576 pixel con 25 IPS (PAL)
 - CIF: 352 x 288 pixel con 100 IPS (PAL)
- **Velocità di registrazione regolabile:**
 - frame: 25, 12, 6, 3 IPS
 - CIF: 100, 50, 25, 12 IPS
- **Impostazione qualità dell'immagine:** massima, alta, normale, base
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA, certificato fino ad 1TB (non compreso)
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / network
- **Refresh rate:** 100 IPS per PAL
- **Operazioni Multiplex:** visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- **Area di rilevamento del movimento:** griglie 16 x 12 per canale
- **Sensibilità motion detection:** 4 livelli di sensibilità impostabili
- **Registrazione preallarme:** 8 MB
- **Funzione backup:** su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware) e tramite ethernet
- **CMS (Central Management System):** sistema di controllo remoto in grado di gestire fino a 16 indirizzi IP.
- **Ethernet:** 10/100 Base-T, supporta il controllo remoto via Ethernet e LiveView
- **Interfaccia web:** supporta Internet Explorer o Mozilla Firefox web browser / Quick Time player
- **Connessione network:** supporta funzione TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- **Controllo PTZ:** sì (via RS-485)
- **Ingressi/uscite allarme:** sì, 4 ingressi e 1 uscita
- **Zoom digitale:** 2x (live & playback)
- **Telecomando IR:** sì, controlla DVR e PTZ
- **Blocco tasti:** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Titolo telecamera:** supporta fino a 6 caratteri
- **Regolazioni video:** tonalità / colore / contrasto / luminosità
- **Formato data:** YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e off
- **Alimentazione:** 19 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Consumo:** 42 W
- **Temperatura di lavoro:** da 10°C a +40°C
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Dimensioni:** 343 x 223 x 59 mm

CARATTERISTICHE DELLE 2 TELECAMERE CON IR

- **Elemento sensibile:** CCD a colori da 1/3"
- **Ottica standard:** f3.6 / F2.0
- **Angolo di ripresa:** 92,6°
- **Numero di pixel:** 712(H) x 582(V) - PAL -
- **Risoluzione:** 420 linee TV
- **Sensibilità:** 0,05 Lux (F2.0); 0 Lux (IR on)
- **Rapporto S/N:** >48dB (AGC off)
- **Otturatore elettronico:** da 1/50 a 1/100000 secondi
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **AGC:** sì
- **Livello uscita video:** 1.0 Vpp / 75 ohm videocomposito
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** 70 mA (IR off), 200 mA (IR on)
- **Numero diodi IR:** 14
- **Portata illuminatore IR:** 15 m
- **Grado di protezione:** IP67
- **Dimensioni:** Ø60 x 91mm
- **Peso:** 250 g (staffa compresa)

CARATTERISTICHE DELLE 2 TELECAMERE DOME

- **Elemento sensibile:** CCD a colori da 1/3"
- **Ottica standard:** f3.6 / F2.0
- **Angolo di ripresa:** 92,6°
- **Numero di pixel:** 512(H) x 582(V) - PAL -
- **Risoluzione:** 420 linee TV
- **Rapporto S/N:** >48dB (AGC off)
- **Otturatore elettronico:** da 1/50 a 1/100000 secondi
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **AGC:** sì
- **Livello uscita video:** 1.0 Vpp / 75 ohm videocomposito
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** 70 mA
- **Dimensioni:** Ø100 x 60mm
- **Peso:** 100 g

DOCUMENTAZIONE E LINK UTILI

- [**CMS software manual**](#)

LA CONFEZIONE

