

SET VIDEOSORVEGLIANZA 4 TELECAMERE A COLORI + DVR

Prezzo: 327.05 €

Tasse: 71.95 €

Prezzo totale (con tasse): 399.00 €



Finalmente un sistema completo di videosorveglianza e registrazione ad un prezzo eccezionale! Rendi più sicura la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio con questo impianto potente, affidabile, completo. Si installa in pochi minuti! Possibilità di connessione ad un router ADSL per controllo remoto tramite Internet. Più di tre mesi di registrazione continua sull'hard disk interno. Il sistema comprende un DVR a 4 canali con telecomando (CP478) completo di hard-disk da 500 GB, quattro telecamere da interno/esterno con illuminatore IR codice CP480 (complete di alimentatore e staffa), quattro cavi video da 10 metri dotato da un lato di connettore BNC maschio e presa di alimentazione (2,1 x 5,5 mm), dall'altro di connettore BNC maschio e spina di alimentazione (2,1 x 5,5 mm). Non manca nulla!

SPECIFICHE TECNICHE DEL DVR (8100-CP478)

- **Sistema video:** PAL / NTSC (rilevamento automatico)
- **Formato di compressione video:** [H.264](#)
- **Formato di compressione Audio:** [G.711A](#)
- **Sistema Operativo:** Linux
- **Slot SDCard (max.64GB):** viene vista come Hard Disk
- **Ingressi Video (videocomposito):** 4 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
- **Uscite Video (uscite monitor/VGA allo stesso tempo):**
 - 1 VGA
 - 2 monitor, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Canali audio (mono):** 4 ingressi (presa RCA), 1 uscite (prese RCA)
- **Massimo rate in registrazione (Frame):**
 - NTSC: 120 fps
 - PAL: 100 fps
- **Risoluzione in riproduzione:**
 - PAL: QCIF(176x144), CIF(352x288), HD1(704x288), D1(704x576)
- **Frame Rate totale in registrazione:**
 - PAL: 25 fps@D1, 50 fps@HD1, 100 fps@CIF
 - NTSC:30 fps@D1, 60 fps@HD1, 120 fps@CIF)
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- **Modalità di riproduzione:** normale, avanti e indietro, avanti veloce, frame by frame
- **Modalità di allarme:** Motion Detection, sensore innescato, perdita segnale video, errore HDD, HDD pieno
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA, senza limiti di capacità
- **2 porte USB:** entrambe utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Riproduzione su PC:** Windows Media Player compatibile
- **Protocolli Network:** supporta TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE
- **Funzioni Networking:** sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Internet Explorer e con Telefoni cellulari (Android e Symbian).
- **Interfaccia ethernet:** Ethernet (10-100 Base-T), supporta controllo e visione real-time da Ethernet
- **Registrazione su allarme:** sì
- **Area Motion Detection:** 22 x 18 riquadri per telecamera per tutti i canali
- **Telecomando IR:** sì
- **Mouse USB:** sì, semplifica le impostazioni del DVR
- **OSD multilingua:** sì
- **Controllo PTZ (RS485):** sì, supporta PELCO-P & PELCO-D
- **Sensori & Allarmi I/O:** 4 ingressi, 1 uscita
- **Blocco tasti :** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Regolazioni video:** tonalità, luminosità, contrasto, saturazione
- **Formato data:** YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY
- **Interruttore ON/OFF:** sì
- **Alimentazione:** 12 Vdc - 4 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Assorbimento:** 10 W
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 324 x 227 x 51 (lunghezza x larghezza x altezza)
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì

- **Sistema TV:** PAL
- **Pixel effettivi:** 500 (H) x 582 (V) - PAL
- **Elemento sensibile:** 1/4" CCD Sharp
- **Ottica:** $f = 6,0$ mm F2.0
- **Apertura angolare:** 55°
- **Illuminatore:** 12 LED IR
- **Livello di protezione:** IP66
- **Risoluzione orizzontale:** 420 linee TV
- **Sensibilità:** 0 Lux (con illuminatore)
- **Uscita video:** 75 ohm / 1 Vpp
- **Rapporto S/N video:** > 48 dB
- **Otturatore elettronico:** 1/60~1/100.000 s
- **Sincronismo:** interno
- **Frequenza di scansione (H):** 15.7343 kHz
- **Frequenza di scansione (V):** 50 Hz
- **Backlight Compensation:** automatico
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C ~ a +50°C
- **Alimentazione:** 12 Vdc (adattatore di rete incluso)
- **Dimensioni telecamera:** 50,20 (Diam) x 65,88 (L) mm