

# Set videosorveglianza con DVR e 4 telecamere IR 4MPX

Prezzo: 146.72 €

Tasse: 32.28 €

Prezzo totale (con tasse): 179.00 €



Sistema di videosorveglianza e registrazione via cavo composto da un DVR a 4 canali e da 4 telecamere AHD da 4MPX con ottica fissa da 3.6mm. Si installa in pochi minuti! Può essere controllato da remoto tramite apposito software gratuito per PC (EasyWeb), da browser WEB (solo Internet Explorer), oppure tramite l'apposita App gratuita, disponibile sia per sistemi Android che iOS. Il set include 4 cavi da 15 metri per il collegamento delle telecamere al DVR, gli alimentatori e il mouse per la gestione dell'interfaccia OSD del DVR.

**Hard disk acquistabile separatamente.**



### Caratteristiche DVR

Videoregistratore a 4 canali **5 in 1 (AHD / CVI / TVI / IP / Analogico)**, dalle caratteristiche professionali. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità **HD (AHD / CVI / TVI)** che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 8 telecamere IP. Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse.



- **Processore:** HI3520DV200
- **Sistema operativo:** LINUX embedded
- **Protocollo IP supportato:** ONVIF
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Formato di compressione Audio:** G.711u
- **Ingressi Video:**
  - Analogico: 4 canali (connettore BNC) \*1080N
  - IP: 8 canali 1080P / 960P / 720P (massimo 5 Mpx)
- **Uscite Video:**
  - 1 HDMI
  - 1 VGA
- **Allarme:**
  - Motion detection: 4 canali
  - Email: invio immagini verso un account di posta predefinito dall'utente
- **PTZ (Pan/Tilt/Zoom):**
  - Protocollo: Pelco-D, Pelco-P
  - Baud Rate: 110~921600
  - Indirizzi: 0~255
- **Display video:**
  - VGA: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
  - HDMI: risoluzione 1920x1080P / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
  - Privacy Masking: zone rettangolari (ogni telecamera)
  - OSD (On Screen Display): Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- **Visualizzazione canali:**
  - 8 canali con telecamere IP
  - 4 canali: analogico/digitale
  - 4 canali; 3 analogico/digitale e 1 IP
  - 4 canali: 2 analogico/digitale e 2 IP
  - 4 canali: 1 analogico/digitale e 3 IP
  - 4 canali: 4 IP (5MPX)
- **Registrazione:**
  - Compressione video: H.264
  - Compressione audio: G711u
  - Risoluzione: Half 1080P (960x1080); 720P (1280x720); 960H (P:960x576 / N:960x480)
  - Qualità video: worst / worse / ordinary / well / best
- **Massimo rate in registrazione:**
  - Analog: Half 1080P(960x1080 4\*25fps), 720P(1280x720 4\*25fps), 960H(P:960x576 4\*25fps/N:960x480 4\*30fps)
  - Pure IP: PAL :1080P@9x25fps, 960P@9x25fps, 720P@9x25fps, D1@9x25fps
  - NTSC:1080P@9x30fps, 960P@9x30fps, 720P@9x30fps, D1@9x30fps
  - Modalità di registrazione: Manuale, Timer, Motion Detection, Allarme
- **Riproduzione e backup:**
  - Capacità Decodifica: 2CH 1080P@30fps
  - Sync Playback: Pure Analog: 4CH 1080N@25fps / Mixture mode: 1CH 1080P@30fps+1CH 1080N@25fps / Pure Network: 2CH 1080P@30fps, 3CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
  - Riproduzione da remoto: 1 canale
  - Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection
  - Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Veloce, Indietro
  - Riproduzione da smartphone: 4 canale
  - Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- **Network:**

### AHD 4Mpx IR Ottica Fissa 3.6mm

Telecamera bullet a colori waterproof (IP66) da esterno. Dotata di sensore di immagine CMOS da 4 Megapixel e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 20 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce scarsa. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

- **Sistema TV:** PAL
- **Elemento sensibile:** 1/3" – 4MPX
- **Obiettivo:** f3.6
- **Illuminatore:** 24 LED IR
- **Portata IR:** 20 metri
- **Livello di protezione:** IP66
- **Sensibilità:** 0 Lux (con illuminatore)
- **Uscita video:** 75 ohm / 1 Vpp
- **Rapporto S/N video:** > 48 dB
- **Otturatore elettronico:** 1/60~1/100.000 s
- **Sincronismo:** interno
- **Frequenza di scansione (H):** 15.7343 kHz
- **Frequenza di scansione (V):** 50 Hz
- **Backlight Compensation:** automatico
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C ~ a +50°C
- **Alimentazione:** 12 Vdc (adattatore di rete incluso)
- **Dimensioni telecamera:** 50,20 (Diam) x 65,88 (L) mm