

SET WIRELESS 4 TELECAMERE + RICEVITORE QUAD

Prezzo: 241.80 €

Tasse: 53.20 €

Prezzo totale (con tasse): 295.00 €



Sistema di videosorveglianza senza fili composto da 4 telecamere CMOS con trasmettitore A/V a 2,4 GHz e da un ricevitore a 4 canali con funzione QUAD. Quest'ultimo dispone di quattro ingressi A/V (1 x telecamera) e di un'uscita audio. I quattro ingressi A/V consentono di collegare fino a quattro telecamere via filo (in questo caso il segnale wireless sarà disconnesso automaticamente). Possibilità di selezionare, tramite switch, il segnale audio di una delle quattro telecamere. Il ricevitore dispone delle funzioni quad, PIP (immagine nell'immagine), auto/freeze, zoom/mode, motion detection e video loss. Le telecamere possono essere utilizzate all'esterno in quanto dotate di contenitore a tenuta stagna. L'illuminatore IR a 12 LED, che entra automaticamente in funzione in presenza di scarsa luminosità, consente riprese al buio ad una distanza di circa 8 metri.

IL SET COMPLETO

- 4 telecamere da esterno CMOS a colori con trasmettitore A/V 2,4 GHz, illuminatore IR e staffa di fissaggio in metallo
- 1 ricevitore A/V a 4 canali dotato di 4 ingressi A/V (IN1, IN2, IN3, IN4)
- 4 alimentatori 12 Vdc / 500 mA (per le telecamere)
- 1 alimentatore 12 Vdc / 500 mA (per il ricevitore)
- 1 cavo A/V (RCA maschio)
- 1 telecomando
- 4 confezioni di tasselli + viti

- **TELECAMERA CON TRASMETTITORE A/V:**

- **Sistema:** PAL/NTSC
- **Pixel effettivi:** 628(H) x 582(V)(PAL) - 510(H) x 492(V) (NTSC)
- **Elemento sensibile:** 1/3" OmnVision CMOS
- **Definizione orizzontale:** 380 linee TV
- **Angolo di ripresa:** 45° (f=6mm)
- **Illuminazione minima:** 0 Lux
- **Sincronismo:** interno
- **Compensazione retroilluminazione:** Auto
- **Otturatore elettronico:** 1/50(1/60)~1/100,000sec
- **Bilanciamento del bianco:** Auto
- **Rapporto S/N:** >48db
- **Correzione gamma:** >0.45
- **Temperatura di funzionamento:** -10~ 50°C
- **Frequenza di trasmissione:** ISM 2,400~2,483 MHz
- **Alimentazione:** tramite adattatore di rete 220 Vac- 5Vdc 500 mA
- **Dimensioni:** ϕ 44 x 100 mm
- **Peso:** 125 g

- **RICEVITORE CON FUNZIONE QUAD:**

Frequenza di ricezione:

- Channel 1: 2,414 GHz
- Channel 2: 2,432 GHz
- Channel 3: 2,450 GHz
- Channel 4: 2,468 GHz
- **Pixel effettivi:** 720 x 576 (PAL) - 720 x 480 (NTSC)
- **Sensibilità ricevitore:** - 88 dBm
- **Uscita video:** 1 Vpp - 75 ?
- **Uscita audio:** 1 Vpp
- **Consumo:** 700 mA
- **Temperatura di lavoro:** -10 ~ 50°C