
SPEED DOME CAMERA CON ZOOM OTTICO 10 X

Prezzo: 483.61 €

Tasse: 106.39 €

Prezzo totale (con tasse): 590.00 €



Mini Speed Dome da interno con sensore SONY CCD Interline Transfer da 1/4" a colori. Dispone di una risoluzione di 500 linee TV, Zoom ottico 10X e digitale 10X, sensibilità 0,7 Lux, funzione Day & Night, Pan e Tilt con 360° di rotazione orizzontale e 180° di inclinazione verticale, menu OSD, 127 preset (posizioni prestabilite) impostabili, controllo PTZ, Privacy Zone (4 zone), protocollo di comunicazione: Pelco-D, Pelco-P (selezionabile). Alimentazione 12 Vdc (adattatore di rete incluso).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Elemento sensibile a colori:** SONY CCD Interline Transfer da 1/4"
- **Sistema video:** PAL
- **Max. Pixels:** 795(H) x 596(V) 470K PAL
- **Pixel effettivi:** 752(H) x 582(V) 440K PAL
- **Risoluzione Orizzontale (linee TV):** 500 (Colore), 570 (Bianco/nero)
- **Rapporto S/N:** 50dB (AGC Off)
- **Zoom:** 10X ottico, 10X digitale
- **Lunghezza Focale:** F1.8, f=3,8~38 mm
- **Sensibilità:** 0,7 Lux (Colore), 0,02 Lux (Bianco/nero)
- **Funzione Day & Night:** Auto / Day / Night (ICR)

- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm - BNC
- **Iris:** automatico / manuale
- **Velocità otturatore:** 128X ~ 1/120.000 sec
- **AGC:** normale / alto / Off
- **Bilanciamento del bianco:** automatico / manuale / (Guadagno del Rosso e del Blue regolabile)
- **BLC:** basso / medio / alto / Off
- **Flickerless:** selezionabile
- **SSNR:** basso / medio / alto / Off
- **Pan (rotazione orizzontale):** 360° (endless) - Preset: 360°/sec, Swing: 1~180°/sec
- **Tilt (rotazione verticale):** 180° (auto Flip) - Manuale: 0,05-360°/sec (proporzionale allo zoom)
- **Preset:** 127 preset (posizioni prestabilite) impostabili, ciascuno con caratteristiche indipendenti (adesempio White Balance, Auto Exposure, Label, e così via).
- **4 Patterns (percorsi) registrabili e riproducibili:** 1200 comandi (circa 5 minuti) / Pattern - consente di muovere la telecamera per seguire qualsiasi traiettoria azionata da joystick con grande precisione.
- **Swing (oscillazione):** 8 funzioni memorizzabili. Consente di spostare la telecamera alternativamente tra due posizioni prestabilite con velocità prefissata.
- **8 gruppi memorizzabili:** consente di muovere la telecamera in loop con combinazioni di Preset, Pattern o Swing. Ogni gruppo è composto al massimo 20 da funzioni di Preset, Pattern o Swing.
- **Protocollo di comunicazione:** Pelco-D, Pelco-P (selezionabile) - RS-485
- **Privacy Zone:** 4 zone
- **OSD:** Menu / informazioni PTZ, etc
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 0,8 A
- **Dimensioni:**
 - dome: Ø 115 mm
 - contenitore: Ø140,97 x 41 (H) mm
- **Peso:** 1,5 kg
- **Contenuto confezione:** telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro e alimentatore da rete