

Speed dome con Intelligent Autotracking Control

Prezzo: 729.51 €

Tasse: 160.49 €

Prezzo totale (con tasse): 890.00 €



Speed Dome a colori di ultima generazione dotata di sensore Sony Super HAD CCD 1/4", zoom ottico 22X, sensibilità 0,3 lux, veloce sistema di spostamento Pan e Tilt con 360° di rotazione orizzontale e 90° di inclinazione verticale, autofocus. Funzione Intelligent Autotracking Control che consente di seguire automaticamente un target (oggetto/persona) all'interno di un'area preimpostata tenendolo al centro dell'inquadratura per tutto il tempo di permanenza nell'area. Grado di protezione IP66, tensione di alimentazione 12 Vdc (alimentatore non compreso), assorbimento 3 A.

Intelligent Autotracking Control

- [Online Demo --- Intelligent Auto Tracking](#)
- [Online Demo --- Graphical Interface on Screen Display \(OSD\)](#)
- [Online Demo --- Hot Point Function](#)

Caratteristiche tecniche

- **Sistema video:** PAL o NTSC
- **Elemento sensibile a colori:** CCD 1/4" SONY SUPER HAD
- **Pixel effettivi:** 768(H) x 494(V) NTSC - 752(H) x 582(V) PAL
- **Risoluzione:** 480 linee TV
- **Sensibilità:** 0,3 Lux / F1.6
- **Rapporto S/N:** migliore di 48 dB (AGC off)
- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm
- **BLC (Back Light Compensation):** on/off
- **Controllo del guadagno:** basso, medio, alto, spento
- **Nitidezza:** bassa, media e alta
- **Bilanciamento del bianco:** automatico, interno 1 (9000K), interno 2 (3000K), sole (5500K), nuvola (7000K)
- **Titolo telecamera:** 10 caratteri
- **Punti di preselezione e sequenza:** totale 8 gruppi, 256 punti di preset programmabili
- **Auto tracking:** sì (con auto zoom focus tracking)
- **Lunghezza focale:** f3,9 mm ~ f85,9 mm
- **Focale:** F1.6 (Wide) 3.7 (Tele)
- **Angolo di ripresa:** 4° ~ 60°
- **Otturatore elettronico automatico:** 1 / 60 (1/50) a 1 / 100.000 s
- **Fuoco:** manuale/ automatico
- **Zoom ottico:** 22X
- **Velocità zoom:** circa 7 secondi (Tele-Wide)
- **Pan (rotazione orizzontale):** 360°/ 1 s
- **Tilt (rotazione verticale):** 90° (da 0° a 90° in meno di 1 secondo)
- **Grado di protezione:** IP66
- **Temperatura di funzionamento:** -10°C a +50°C
- **Alimentazione:** 12 Vdc (alimentatore non compreso)
- **Consumo:** 3 A (max)
- **Dimensioni:** Ø220 x 264 (H) mm (senza staffa di fissaggio)
- **Monitoraggio automatico:** Pan, Tour, Auto Track
- **Protocollo di comunicazione:** Pelco-D e Pelco-P
- **Contenuto confezione:** telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro

