

Speed Dome IP 2 Megapixel - Zoom 18x e Illuminatore IR

Prezzo: 368.85 €

Tasse: 81.15 €

Prezzo totale (con tasse): 450.00 €





Telecamera Speed Dome IP da esterno (IP66) con sensore SONY 322 da 1/3" a colori. Dispone di illuminatore a infrarossi con una portata di 150 metri, 2 Megapixel di risoluzione, obiettivo con lunghezza focale da 5 a 90 mm, Zoom ottico 18x, rotazione orizzontale di 360°, DWDR, funzione Day & Night (ICR), auto focus, Motion detect, ATW, AGC, BLC, menu OSD, 255 preset (posizioni predefinite) impostabili, patrol track, cruise track, controllo PTZ, Video Mask. Contenuto confezione: telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro e alimentatore da rete.

Attenzione! la telecamera è solo IP, non ha l'uscita videocomposito.

Caratteristiche tecniche

- **Sensore d'immagine:** SONY 322 da 1/3"
- **DSP:** Hisi3516C Huawei
- **Obiettivo con lunghezza focale:** da 5 a 90 mm
- **Sistema di messa a fuoco:** automatica/manuale
- **Zoom:** 18x ottico
- **Sistema video:** PAL/NTSC (Camera mode)
- **Pixel effettivi:** 1920x1080 (2 Megapixel)
- **Risoluzione orizzontale:** 1080P
- **Compressione Video:** H.265 profilo di codifica principale; MJPEG / JPEG Baseline encoding
- **Primary stream:** 1920*1080, 25 fps
- **Secondary stream:** VGA, QVGA 25 fps
- **Video bit rate:** 32 Kbps-16 Mbps regolabile continuamente, supporta CBR / VBR
- **Protocolli Network:** TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
- **ONVIF:** Supportato
- **Illuminazione minima:** colore 0.01 Lux, B/W: 0.001 Lux
- **Illuminatore IR:**
 - portata 150 metri
 - potenza: impostazione automatica
 - attivazione: Day / Night / Auto / Temporizzata
 - vita media: 30.000 ore
- **Rapporto S/N:** >60dB
- **Funzione Day & Night:** Auto
- **Funzione Motion Detect:** in caso di allarme su movimento invia una email con il video
- **Velocità otturatore:** PAL: 1/25 ~ 1/100000 s; NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s
- **Bilanciamento automatico del bianco (AWB):** Sì, automatico
- **Compensazione controllo luce (BLC):** Sì, ON/OFF
- **Patrol track:** 4 gruppi, ognuno può registrare 3 minuti
- **Cruise track:** 8 gruppi, ognuno può aggiungere 16 preset
- **Rotazione orizzontale:** 360° continua
- **Spostamento verticale:** -90° ~ 0°
- **Velocità massima Preset:** 200°/s
- **Preset:** max. 255 preset (posizioni prestabilite)
- **OSD:** Menu / informazioni PTZ, ecc
- **Funzione DWDR:** regolazione della dinamica per la ripresa di soggetti con aree particolarmente contrastate
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 4 A (alimentatore di rete incluso)
- **Temperatura di funzionamento:** da -35°C a +65°C
- **Dimensioni (mm):**
 - Speed Dome: 305x190x190
 - Staffa: 210x13x10
- **Peso:** 6 kg