Stazione Meteo Touch Screen e PC link

Prezzo: 134.43 €

Tasse: 29.57 €

Prezzo totale (con tasse): 164.00 €

Sostituito con: 8100-WS1081

Stazione meteorologica con frequenza di funzionamento a 868 MHz e con display di tipo touch screen. Completa di pluviometro, anemometro, igrometro, barometro, sensore per la temperatura e software per PC. Orologio radiocontrollato (DCF77) con aggiornamento automatico della data e dell’ora, modalità di visualizzazione dell'ora: 12h/24h, calendario perpetuo. I sensori esterni sono wireless (senza fili) con una portata di trasmissione di 100 m.

Caratteristiche tecniche

- Visualizzazione della temperatura interna/esterna in °C o °F
- Visualizzazione dell'umidità relativa interna/esterna
- Lettura della pressione barometrica in Hg o hPa (assoluta o relativa)
- Visualizzazione dettagliata dei dati di pioggia in 1 ora, 24 ore al giorno, una settimana, un mese e totale dall'ultimo azzeramento
- Velocità del vento in mph, km/h, m/s, nodi o Beaufort
- Visualizzazione Windchill (temperatura percepita) e punto di rugiada
- Previsioni meteo mediante icone (soleggiato, nuvoloso, pioggia)
- Indicazione della tendenza meteo tramite freccia
- Allarme temporale
- Funzioni di allarme programmabili
- Registrazione di tutti i valori minimi e massimi con data e ora
- Retroilluminazione a LED verde brillante
- Data e ora radiocontrollati (DCF77)
- Calendario perpetuo
- Fuso orario
- Passaggio all'ora legale automatico
- Montaggio a parete
- Porta USB per un facile collegamento al PC
- Requisiti di sistema: Windows NT4 (SP 6a), 2000, XP, Vista, 7 (32 bit), 8 (32 e 64 bit), 8.1 (32 e 64 bit)

Specifiche tecniche

- **ORARIO:**
  - Orario radio-controllato automaticamente dall'emittente di Francoforte (DCF77).
  - Possibilità di disattivare la funzione DCF-77.
  - Possibilità d'impostazione manuale.
  - Display 12 o 24 H.

- **UNITÀ ESTERNA:**
  - Portata trasmissione: ~ 150 m (in condizioni ottimali)
  - Frequenza: 868 MHz
  - Range di temperatura: -40°C ~ 65°C
  - Risoluzione: 0,1°C
  - Range Umidità: 10% ~ 99% RH
  - Visualizzazione del volume di pioggia: 0 ~ 9999 mm
  - Risoluzione: 0,1 mm (volume < 1000 mm), 1 mm (volume > 1000 mm)
  - Velocità del vento: 0 ~ 160 km/h
  - Intervallo di lettura: 48 secondi
  - IP rating: IPX3
  - Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V (LR6C, non incluse)
  - Dimensioni: 455 x 415 x 425 mm
- **UNITÀ INTERNA:**
  - Intervallo di lettura pressione/temperatura: 48 secondi
  - Intervallo di misurazione della temperatura: 0°C ~ 60°C
  - Risoluzione: 0,1°C
  - Range Umidità: 10% ~ 99% RH
  - Precisione lettura umidità: 1%
  - Intervallo di misurazione della pressione atmosferica: 919 hPa ~ 1080 hPa
  - Risoluzione/precisione: 0,1 hPa/1,5 hPa
  - Durata allarme: 120 sec
  - Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V (LR6C, non incluse)
  - Dimensioni: 233 x 145 x 33 mm
  - Peso: 1300 g

IMMAGINE DEL SOFTWARE


EasyWeather Radio Controlled
Display System Record Help
Rel. Pressure
--- Hpa
HI
Min --- Hpa
Max --- Hpa
LO
Abs. Pressure
--- Hpa
HI
Min --- Hpa
Max --- Hpa
LO
Wind
Wind --- m/s
Max --- m/s
HI
Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N
NW
NE
W
E
SW
SE
S
DIR
Gust --- m/s
Max --- m/s
HI
Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indoor
Temperature
--- °C
HI
Min --- °C
Max --- °C
LO
Humidity
--- %
HI
Min --- %
Max --- %
LO
Outdoor
Temperature
--- °C
HI
Min --- °C
Max --- °C
LO
Humidity
--- %
HI
Min --- %
Max --- %
LO
Dewpoint
--- °C
HI
Min --- °C
Max --- °C
LO
Windchill
--- °C
HI
Min --- °C
Max --- °C
LO
Rain
Last Hour
HI
--- mm
Max --- mm
Last 24 Hour
HI
--- mm
Max --- mm
Last Week
--- mm
Max --- mm
Last Month
--- mm
Max --- mm
Total
--- mm
Max --- mm
Ready