

Stazione saldante/dissaldante per componenti SMD

Prezzo: 135.25 €

Tasse: 29.75 €

Prezzo totale (con tasse): 165.00 €



Stazione saldante / dissaldante per componenti SMD con stilo ad aria calda. È dotata di regolazione per la portata del flusso dell'aria e di regolazione della temperatura sia per l'unità saldante che dissaldante. Dispone di doppio display LCD che consente di visualizzare contemporaneamente la temperatura del saldatore e del dissaldatore. Fornita completa di tre tipi di ugelli d'aria e portasaldate.



Caratteristiche

- Stazione saldante e dissaldante con stilo ad aria calda
- Adatto per saldare e dissaldare tutti i tipi di circuiti integrati, circuiti stampati o componenti
- Unità di misura della temperatura impostabile in °C e °F
- Temperatura regolabile tramite tasti +/-
- Capacità flusso d'aria regolabile da 3 litri/minuto a 24 litri/minuto
- Temperatura controllata tramite microprocessore
- Impugnatura ergonomica in gomma per un uso continuo senza affaticamento o fastidio termico
- Manuale d'uso in italiano

Specifiche tecniche

- **Potenza:**
 - saldatore: 24 V, 60 W
 - stilo ad aria calda: 300 W
- **Tensione di alimentazione:** 220-240 VAC 50 Hz
- **Range di temperatura:**
 - saldatore: 50 - 480 °C
 - stilo ad aria calda: 100 - 500 °C
- **Dimensioni:** 113 x 125 x 175 mm
- **Peso:** 2 kg