
Telecamera 4 in 1 Dome da 2 Mpx Varifocale

Prezzo: 47.54 €

Tasse: 10.46 €

Prezzo totale (con tasse): 58.00 €



CVBS-CVI-TVI-AHD 2 Mpx IR Varifocale

Telecamera dome a colori per installazione a soffitto con robusto involucro in metallo bianco antivandalo. Dispone di sensore d'immagine CMOS da 2 MegaPixel, obiettivo Varifocale 2,8 mm / 12 mm con regolazione di ZOOM e FOCUS. Uscita video multistandard CVBS / CVI / TVI / AHD, illuminatore IR che permette una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta a tutte le applicazioni comprese l'installazione in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

N.B. non è compreso l'alimentatore (vedere prodotti correlati).

Specifiche tecniche

- **Uscita Video:** 4 in 1 - AHD / CVI / TVI / CVBS
- **Sensore di immagine:** 1/2.9" CMOS SONY SENSOR
- **Risoluzione immagine:** 1080P
- **Pixel effettivi:** 2 MPX – 1920(H)*1080(V)
- **Obiettivo:** varifocal 2,8-12 mm
- **Messa a fuoco:** manuale
- **Illuminatore IR:** 14µ x 24 Pz
- **Portata Illuminatore IR:** 30 metri
- **Bilanciamento del bianco:** automatico / manuale
- **Controllo del guadagno:** automatico
- **Riduzione rumore:** DNR (Digital Noise Reduction)
- **Regolazione dell'immagine:** Sì
- **WDR Wide Dynamic Range:** Sì
- **Menù OSD:** Sì, sul cavo
- **UTC** (fuso orario): Sì
- **Grado di protezione:** IP66
- **IR Cut Filter:** Sì
- **Velocità otturatore:** 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
- **Rapporto Segnale/Rumore:** ?50dB
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Sistema di scansione:** progressiva
- **Day/Night:** Sì, automatico
- **Alimentazione:** 12 Vdc 700 mA
- **Dimensione (mm):** 131 (Ø) x93
- **Temperatura di Lavoro:** da -10°C a +50°C
- **Peso:** circa 800 grammi