

Telecamera Bullet IP con PoE 2Mpx

Prezzo: 56.56 €

Tasse: 12.44 €

Prezzo totale (con tasse): 69.00 €



IP 2 Mpx IR Ottica Fissa PoE ONVIF

Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di sensore d'immagine CMOS da 2 MegaPixel, obiettivo 3,6 mm, illuminatore IR con 18 LED, interfaccia LAN e PoE (Power-over-Ethernet). Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'APP (XMeye) per smartphone iOS e Android oppure registrate tramite Software dedicato su PC. Supporta il protocollo [ONVIF2.4](#) e dispone di formato di compressione video H.265, motion detection, modalità Day&Night, privacy masking, menù OSD. La confezione comprende la telecamera con la staffa, gli accessori per il montaggio, il CD con il software CMS (Central Monitoring Station) che permette la gestione, la registrazione simultanea dei canali attivi e la visualizzazione del registrato per singolo canale, mappe grafiche personalizzabili da utente, software di gestione immagini da smartphone.

N.B. non è compreso l'alimentatore.

Specifiche tecniche

- **Image Sensor:** CMOS C da 2 MegaPixel
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Obiettivo:** 3.6mm – M12
- **Sistema di scansione:** progressivo
- **Digital noise reduction:** 3D DNR
- **Formato di compressione Video:** H.265/MJPEG
- **Modalità Day&Night:** Sì, Color/ B&W (IR-CUT)
- **Video bit rate:** 32Kbps~8Mbps
- **Pixel effettivi:** 1920(H)*1080(V)
- **Regolazioni Video:** Saturazione / Luminosità / Contrasto / Nitidezza, Mirror, 3D NR, bilanciamento del bianco, BLC, FLK (Flicker Control)
- **Protocolli Network:** TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IPv6,
- **Interfaccia Network:** RJ45 (10/ 100 Base-T)
- **Compatibilità:** ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- **P2P:** Sì, supporta QR Code
- **PoE:** Sì, supporta IEEE 802.3af
- **Uscita Video:** Network
- **Smart Phone supportati:** sistema Android e iOS
- **Motion Detection:** Sì
- **Privacy Masking:** Sì, 3 Aree privacy
- **WDR (Wide Dynamic Range):** Sì
- **Modalità di registrazione:** NVR / NAS / CMS / Web
- **Temperatura di esercizio:** -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- **Umidità ambiente:** circa 95%
- **Alimentazione:** 12 Vdc (adattatore di rete non incluso)
- **Grado di protezione:** IP66
- **Numero LED IR:** 30
- **Portata LED IR:** 25 metri
- **Dimensioni:** 86x60x55mm
- **Peso:** 450g

Download

- [Search Tool](#)