

Telecamera Bullet IP con PoE 2Mpx

Prezzo: 72.95 €

Tasse: 16.05 €

Prezzo totale (con tasse): 89.00 €



IP 2 Mpx IR Ottica Fissa PoE ONVIF

Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di sensore d'immagine CMOS da 2 MegaPixel, obiettivo 3,6 mm, illuminatore IR con 18 LED, interfaccia LAN e PoE (Power-over-Ethernet). Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'APP (FREEIP) per smartphone iOS e Android oppure registrate tramite Software dedicato su PC. Supporta il protocollo [ONVIF2.4](#) e dispone di formato di compressione video H.264, motion detection, modalità Day&Night, privacy masking, menù OSD. La confezione comprende la telecamera con la staffa, gli accessori per il montaggio, il CD con il software CMS (Central Monitoring Station) che permette la gestione, la registrazione simultanea dei canali attivi e la visualizzazione del registrato per singolo canale, mappe grafiche personalizzabili da utente, software di gestione immagini da smartphone.

N.B. non è compreso l'alimentatore.

Specifiche tecniche

- **Sensore d'immagine:** IMX323 1/2.9" CMOS da 2 MegaPixel
- **Main processor:** HI3516C
- **Risoluzione:** 1080P/720P
- **Pixel effettivi:** 1920(H)*1080(V)
- **Sistema TV:** PAL/NTSC
- **Velocità otturatore:** (automatico) PAL 1/1-1/10000 secondi; NTSC 1/1-1/10000 secondi
- **Rapporto Segnale/Rumore:** 52dB
- **Sistema di scansione:** progressivo
- **Uscita Video:** Network
- **Formato di compressione Video:** H.264 / JPEG / AVI
- **Obiettivo:** 3,6 mm / F2.0
- **Angolo di ripresa:** 75°
- **Illuminatore IR:** 18 LED - portata 20 metri
- **Modalità Day&Night:** Sì, Color/ B&W (IR-CUT)
- **Regolazioni Video:** Saturazione / Luminosità / Contrasto / Nitidezza, Mirror, 3D NR, bilanciamento del bianco, BLC, FLK (Flicker Control)
- **Interfaccia Network:** RJ45 (10/ 100 Base-T)
- **Protocolli Network:** IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
- **ONVIF:** supporta ONVIF 2.4
- **P2P:** Sì, supporta QR Code
- **PoE:** Sì, supporta IEEE 802.3af
- **Ritardo video:** 0,3 secondi (all'interno della LAN)
- **Main Stream:** 1920*1080 & 1280*720@25fps
- **Sub Stream:** 720*480@25fps
- **Browser Internet supportati:** IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab)
- **Smart Phone supportati:** iPhone, iPad, Android, Android Pad
- **Motion Detection:** Sì
- **Privacy Masking:** Sì, 3 Aree privacy
- **WDR (Wide Dynamic Range):** Sì
- **Modalità di registrazione:** NVR / NAS / CMS / Web
- **Menù OSD:** Gestione dei parametri video
- **Lingua Menù OSD:** italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, bulgaro, polacco, tedesco, russo, francese, coreano, portoghese, giapponese, turco, spagnolo, ebraico
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** PoE 802.3af / 12 Vdc stabilizzata 800 mA
- **Dimensione (mm):** 65,5 (Ø) x 77,5
- **Temperatura di Lavoro:** da -10°C a +50°C
- **Peso:** circa 700 g