

TELECAMERA DAY & NIGHT CON IR E ZOOM 100X

Prezzo: 262.30 €

Tasse: 57.70 €

Prezzo totale (con tasse): 320.00 €



Telecamera professionale day & night con sensore CCD 1/4" SONY SUPER HAD. Dotata di Zoom 100x (Ottico: 10x, digitale: 10x), messa a fuoco automatica, illuminatore infrarossi (ripresa al buio 40 metri all'interno e 30 metri all'esterno), tecnologia antiriflesso della luce dei LED infrarossi sul vetro e grado di protezione IP65. Dispone di staffa a tre assi per l'installazione a parete o soffitto. Possibilità di controllo remoto tramite controller via filo (8100-FR358CONTR) non compreso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Elemento sensibile:** CCD 1/4" SONY SUPER HAD
- **Numero di Pixel:** 410 k
- **Sistema video:** PAL/NTSC
- **Risoluzione:**
 - colore: 480 linee TV
 - bianco/nero: 560 linee TV
- **Pixel effettivi:** 752 (H) x 582 (V) (PAL) - 768 (H) x 494 (V) (NTSC)
- **ZOOM:** ottico 10x, digitale 10x
- **Lunghezza focale:** f=3.8(W)~38.0(T) / F1.8(w)~F2.8(T)
- **Angolo di ripresa:** 51,2° (Wide End), 5,58° (Tele End)
- **Minima distanza di ripresa:** 0,35 m (Wide End), 0,8 m (Wide End)
- **Sincronismo:** Interno / esterno (Line-Lock)
- **Sistema di scansione:** 2:1 interlacciato
- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm
- **Illuminazione minima:** 0,1 Lux (F1.8) LED OFF - 0 Lux: LED ON
- **Portata Infrarossi:** 40 metri all'interno, 30 metri all'esterno
- **Velocità dell'otturatore:**
 - Automatico: 1/60(1/50)~1/100,000sec
 - Manuale: 1/60(1/50), FLK(1/120), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000
- **Alimentazione:** 12 Vdc o 24 Vac
- **Consumo:** 950 mA
- **Rapporto S/N:** migliore di 48 dB (AGC OFF)
- **Bilanciamento del bianco:** ATW, AWC e manuale
- **OSD (On Screen Display):** sì
- **Gamma:** r=0,45
- **Comunicazione:** RS-485 (Pelco D supportato)
- **Temperatura di funzionamento:** -20°C ~ 50°C (con ventola: -20°C ~ 60°C)
- **Dimensioni:** 79 (W) x 77(H) x 172 (D) mm
- **Peso:** circa 1,5 kg
- **La confezione comprende:** la telecamera e la staffa di fissaggio.
- **Connettori:**
 - BNC: Uscita video
 - Plug: Alimentazione
 - 2 fili: RS485