
TELECAMERA DAY & NIGHT DA ESTERNO CON IR E OSD

Prezzo: 105.74 €

Tasse: 23.26 €

Prezzo totale (con tasse): 129.00 €



Telecamera professionale day & night con CCD da 1/3" SONY. Dispone di ottica varifocal da 4 a 9 mm con regolazione manuale, risoluzione 540 linee TV, menù OSD, motion detection (64 blocchi), funzione privacy zone (4 zone), grado di protezione IP66 e robusta staffa con regolazione su 2 assi (Pan e Tilt). I 36 LED IR di cui è dotata garantiscono una visione notturna fino a 20-30 metri. Alimentazione 12 Vdc (alimentatore non compreso).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Elemento sensibile a colori:** CCD 1/3" SONY
- **Sistema video:** PAL
- **Pixel:** 500(H) x 582(V)
- Risoluzione **orizzontale:** 540 linee TV
- **Sistema di scansione:** interlacciato 2:1
- **Sincronismo:** interno
- **Rapporto segnale rumore (s/n):** 48 dB
- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm - BNC
- **Obiettivo:** varifocale manuale 4-9 mm.
- **LED infrarossi:** 36
- **Distanza IR:** 20-30 m LED on
- **Illuminazione minima:** 0 lux (IR on)
- **Day & Night:** colore, BN, auto, (regolazione del livello)
- **Otturatore elettronico:** 1/50 – 1/100.000 sec
- **AGC (controllo automatico guadagno):** high / Low (6dB~40dB)
- **Bilanciamento del bianco:** auto (ATW, AWB, FISSO, MANUALE)
- **BLC(compensazione luce di fondo):** on/off (64 aree)
- **Gamma:** auto/manuale
- **Motion detector:** on/off (64 aree)
- **Privacy zone:** 4
- **Tensione di alimentazione:** 12 Vdc (+/-10%)
- **Assorbimento:** 12 Vdc 100 mA, 500 mA (IR on)
- **Grado di protezione:** IP66
- **Temperatura di lavoro:** da -20°C a +50°C
- **Dimensioni:** diametro 65 x 147 mm
- **Peso:** 1000 g