
TELECAMERA DOME IP

Prezzo: 52.46 €

Tasse: 11.54 €

Prezzo totale (con tasse): 64.00 €



Telecamera dome IP a colori dotata di interfaccia LAN che permette la visualizzazione e la registrazione delle immagini attraverso una rete locale (LAN), da un qualsiasi PC dotato di connessione internet e attraverso telefono cellulare iPhone. Dotata di sensore d'immagine CMOS a colori 1/4", ottica fissa e 22 LED all'infrarosso che permettono la visione al buio, dispone di un ingresso e un'uscita: l'ingresso può essere collegato a sensori di prossimità o a contatti in grado di rilevare l'apertura di una porta o di una finestra, in modo che la telecamera avvii le riprese quando ciò avviene; l'uscita è un contatto pulito utilizzabile per attivare segnalatori locali (sirene o lampeggianti) o altro ancora quando l'ingresso va in allarme o il motion detector integrato si attiva. Molto lo fa il software di gestione, fornito su mini CD-ROM, che permette non solo la connessione al computer e la gestione remota della telecamera, ma anche l'attivazione di funzioni ausiliarie quali il video motion detector e l'allarme. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7; è richiesto il browser Internet Explorer.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cattura video in tempo reale.
- Supporta la registrazione video su PC remoto.
- Supporta iPhone.
- Supporta MSN.
- Supporta Gmail / hotmail / yahoo mail.

- Motion Detection: cattura video o foto.
 - Ingressi/uscite allarmi: l'ingresso può essere collegato a sensori di prossimità o a contatti in grado di rilevare l'apertura di una porta o di una finestra, in modo che la telecamera avvii le riprese quando ciò avviene; l'uscita è un contatto pulito. utilizzabile per attivare segnalatori locali (sirene o lampeggianti).
 - Notifiche e-mail: invia automaticamente il video e l'indirizzo IP dinamico alla casella di posta elettronica specificata.
 - Supporta il servizio gratuito Dynamic DNS (DynDNS.org & Oray.net).
 - Lingua: italiano, inglese, tedesco, portoghese, spagnolo, francese, russo, cinese (semplificato), Cinese (tradizionale).
 - Supporta VLC player.
-

LA CONFEZIONE COMPRENDE

1. IP CAMERA
 2. CD CON DRIVER E SOFTWARE
 3. ALIMENTATORE
 4. CAVO DI RETE
 5. VITI E TASSELLI
-

SPECIFICHE TECNICHE

- **Formato di compressione immagine:** M-JPEG standard
- **Risoluzione immagine:** VGA (640x480) / QVGA (320x240)
- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4"
- **Regolazione automatica della luminosità:** sì
- **Bilanciamento automatico del bianco:** sì
- **Numero LED infrarossi:** 22
- **Sensibilità:** 0 LUX
- **Ingresso/uscita allarme:** Ingresso a relè - uscita 5 Vdc - 0,1 A
- **Motion Detection:** sì
- **Audio:** bidirezionale
- **Video Display:** Microsoft Media Player
- **Velocità di trasferimento immagine:** 30 frames/sec(QVGA), 25 frames/sec(VGA)
- **Formato video:** AVI
- **Interfaccia Network:** RJ-45 / 10-100 Base T
- **Protocollo Network:** TCP/IP, UDP, DHCP, SMTP, TP, DDNS, UPNP, PPPoE, SNTP, FTP
- **Aggiornamento software:** automatico
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Condizioni di lavoro:** da 0°C a +50°C, 20% - 80%PH
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 2 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 3 watt
- **Dimensioni:** 128 mm (diametro) x 96 mm
- **Peso:** 400 grammi
- **Requisiti di sistema:**
 - CPU: 2,06 GHz o superiore
 - Memoria: 256 M o superiore
 - Scheda di rete: 100 M o superiore
 - Display Card: 64 M o superiore
 - Sistema operativo: Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

DOCUMENTAZIONE E LINK UTILI

- [Download ES-IP6xx\(M-JPEG\).rar](#)