TELECAMERA DOME IP LAN

Prezzo: 31.48 €

Tasse: 6.92 €

Prezzo totale (con tasse): 38.40 €

Telecamera dome IP dotata di interfaccia LAN che permette la visualizzazione e la registrazione delle immagini attraverso una rete locale (LAN), da un qualsiasi PC dotato di connessione internet e attraverso telefono cellulare (Windows mobile phone, Symbian mobile phone, iPhone). Dotata di sensore d'immagine CCD Sony da 1/3" a colori, angolo di ripresa 72°, risoluzione di 420 linee TV e ottica da 4 mm. La confezione comprende anche il software "CamView" che non solo permette la connessione al computer e la gestione remota della telecamera, ma anche di impostare l'avvio della registrazione in modo manuale, programmato o mediante motion e di visualizzare fino a 32 telecamere contemporaneamente.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Elemento sensibile:** 1/3" Sony CCD colore
- **Ottica:** f4,0 mm / F1.4
- **Angolo di ripresa:** 72°
- **Numero di pixel:** 500(H) x 582(V) - PAL -
- **Sensibilità:** 0,3 Lux
- **Sistema di scansione:** PAL
- **Risoluzione:** 420 linee TV
- **Segnale video di uscita:** livello 1 Vpp 75 Ohm - videocomposito
- **Rapporto S/N:** > 48dB (AGC off)
- **AEI:** 1/50 ~ 1/100 000 s
- **Gamma:** 0.45
- **Interfaccia di rete:** Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45, BNC
- **Formato di compressione video:** MPEG-4 - fino a 30 fps
- **Impostazione qualità dell'immagine: -** risoluzione: 176x120, 352x240, 720x480 - larghezza di banda: 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps - frame rate: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
- **Lingue supportate dal software:** inglese, cinese, italiano, giapponese, turco, ebraico, francese, hindi, spagnolo, ungherese
- **Protocollo Network:** HTTP, TCP, UDP, ICMP, RTSP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, UPnP, DNS, DHCP, PPPoE
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** 3,6 watt
- **Dimensioni:** Ø117,5 x 82,6 mm
-