

Telecamera DOME IP Varifocal Poe 2Mpx

Prezzo: 88.52 €

Tasse: 19.48 €

Prezzo totale (con tasse): 108.00 €



IP 2 Mpx IR Varifocale PoE ONVIF

Telecamera dome a colori Day&Night, dotata di interfaccia LAN che permette la visualizzazione e la registrazione delle immagini attraverso una rete locale (LAN), da un qualsiasi PC dotato di connessione internet e attraverso smartphone (iPhone, iPad, Android, Android Pad). Dispone di sensore d'immagine OV2710 da 2 Megapixel, obiettivo varifocale da 2,8 a 12 mm, una risoluzione di 1080 linee TV, una sensibilità di 0,01 Lux e On screen display (OSD). Il contenitore realizzato in alluminio pressofuso conferisce alla telecamera doti di eccezionale robustezza a prova di atti vandalici. È dotata di 36 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc. La confezione comprende la telecamera e il mini CD contenente il manuale e il software per PC e smartphone. **N.B.** alimentatore non compreso.

- **Camera**

- Sensore d'immagine: OV2710 da 2 Megapixel
- Processore principale: GM8136S
- Risoluzione: 1080P
- Pixel effettivi: 1920(H) x 1080(V)
- Sistema video: PAL / NTSC
- Obiettivo: varifocale 2.8-12 mm
- Controllo messa a Fuoco e Zoom: manuale
- Otturatore elettronico: PAL 1/1-1/10000 secondi; NTSC 1/1-1/10000 secondi
- Sincronismo: esterno
- Illuminazione minima: 0,01 Lux
- Rapporto S/N: >39dB
- Sistema di scansione: progressiva
- Uscita video: Network
- Funzione Day/Night: colore/bianco nero (IR-CUT)
- H.264/JPEG, supporta registrazioni formato AVI
- Impostazioni immagine: Saturazione / Luminosità / Contrasto / Nitidezza, Mirror, 3D NR, bilanciamento del bianco, BLC, FLK (Flicker Control)
- Motion Detection Supportato
- Privacy Masking 3 Rectangular Zone
- WDR: NO
- Modalità di registrazione NVR / NAS / CMS / Web
- Lingue supportate: cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, bulgaro, polacco, tedesco, russo, francese, coreano, portoghese, giapponese, turco, spagnolo, ebraico, italiano

- **Visione Notturna**

- Illuminatore composto da 36 LED Infrarossi da 5 mm
- Portata Illuminatore IR 30 metri
- IR Status Under 10 Lux By CDS
- IR Power On CDS Auto Control

- **Network**

- Porta Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protocolli supportati: IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
- ONVIF: ONVIF 2.4
- P2P: Sì, supporta QR Code
- POE: Sì, supporta IEEE 802.3af
- Ritardo Video all'interno della LAN: 0,3 secondi
- Main Stream 1920*1080
- Sub Stream 2 Megapixel 30 fps
- Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Android Pad

- **Generale**

- Contenitore in metallo a prova di vandalo
- IR-CUT: Sì
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C
- Alimentazione: 12 Vdc - 1 A
- Dimensioni (mm): diametro max. 119 x 100 (altezza)
- Peso: 800 grammi

