

---

# TELECAMERA DOME IP - WI-FI

Prezzo: 61.48 €

---

Tasse: 13.52 €

---

Prezzo totale (con tasse): 75.00 €



Telecamera dome IP a colori con modulo Wi-Fi integrato e provvista di ottica fissa e 22 LED all'infrarosso che permettono la visione al buio. La telecamera dispone di un ingresso e un'uscita: l'ingresso può essere collegato a sensori di prossimità o a contatti in grado di rilevare l'apertura di una porta o di una finestra, in modo che la telecamera avvii le riprese quando ciò avviene; l'uscita è un contatto pulito utilizzabile per attivare segnalatori locali (sirene o lampeggianti) o altro ancora quando l'ingresso va in allarme o il motion detector integrato si attiva. Molto lo fa il software di gestione, fornito su mini CD-ROM, che permette non solo la connessione al computer e la gestione remota della telecamera, ma anche l'attivazione di funzioni ausiliarie quali il video motion detector e l'allarme. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows 2000 o Windows XP; è richiesto il browser Internet Explorer.

---

## LA CONFEZIONE COMPRENDE

1. IP CAMERA
2. CD CON DRIVER E SOFTWARE
3. ALIMENTATORE

---

## SPECIFICHE TECNICHE

- **Formato di compressione immagine:** M-JPEG standard
- **Risoluzione immagine:** VGA (640x480) / QVGA (320x240)

- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4"
- **Bilanciamento automatico del bianco:** sì
- **Numero LED infrarossi:** 22
- **Illuminazione minima:** 0 LUX
- **Ingresso/uscita allarme:** Ingresso a relè - uscita 5 Vdc - 0,1 A
- **Motion Detection:** sì
- **Video Display:** Microsoft Media Player
- **Velocità di trasferimento immagine:** 30 frames/sec(QVGA), 15 frames/sec(VGA)
- **Formato video:** AVI
- **Interfaccia Network:** Wi-Fi / RJ-45 10-100 Base T
- **Protocollo Network:** TCP/IP, DHCP, SMTP, TP, DDNS, UPNP, PPPoE
- **Aggiornamento software:** automatico
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Condizioni di lavoro:** da 0 °C a +50°C, 20% - 80%PH
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 1 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 3 watt
- **Dimensioni:** 128 mm (diametro) x 96 mm
- **Peso:** 400 grammi
- **Requisiti di sistema:**
  - CPU: 2,06 GHz o superiore
  - Memoria: 256 M o superiore
  - Scheda di rete: 10 M o superiore
  - Display Card: 64 M o superiore
  - Sistema operativo: Windows 2000 o Windows XP