

TELECAMERA IP 2 MEGAPIXEL DA ESTERNO

Prezzo: 393.44 €

Tasse: 86.56 €

Prezzo totale (con tasse): 480.00 €



Telecamera IP da esterno (IP66) dotata di sensore d'immagine CCD 1/3" CMOS da 2 MegaPixel, obiettivo Varifocal 3,6-16 mm, illuminatore IR con 35 LED, interfaccia LAN e PoE (Power-over-Ethernet). Dispone inoltre di motion detection, modalità Day&Night e I/O per contatti di allarme. La telecamera include il software CMS (Central Monitoring Station) che permette la gestione fino a 36Ch video IP, la registrazione simultanea dei canali attivi e la visualizzazione del registrato per singolo canale, mappe grafiche personalizzabili da utente, software di gestione immagini da cellulare/palmare 3GPP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Sensore d'immagine:** CCD 1/3" CMOS da 2 MegaPixel
- **Formato di compressione Video:** H.264 / JPEG / MPEG4 (solo in protocollo 3GPP). Triplo streaming
- **Sistema video:** PAL [a scansione progressiva](#)
- **Obiettivo:** Varifocal 3,6-16 mm, F1.2
- **Angolo di ripresa:** 20,8°-75,4° (orizzontale) - 15,7°-54,9° (verticale)
- **Pixel effettivi:** massima risoluzione 1600 x 1200 - 2 MegaPixel
- **Risoluzione Video:** 176x144, 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200
- **Illuminatore IR:**
 - 35 LED
 - portata 20 metri
- **Sensibilità:** 0 Lux (IR accesi)
- **Uscita Video:** 1 Vpp -75 ohm videocomposito
- **Ingresso/Uscita audio:** 1 Ingresso ed 1 Uscita audio (audio bidirezionale su rete)
- **Modalità Day&Night:** Filtro meccanico removibile
- **Funzioni elaborazione video:** Funzione Flip, Mirror o entrambi
- **Parametri Video:** Luminosità , Contrasto , Sharpness, BLC, Modalità notte
- **Interfaccia Impostazioni:** Browser Internet Explorer
- **Interfaccia Network:** RJ45 10/100 Ethernet
- **Protocolli Network:** HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE, 3GPP, UpnP
- **Immagini per secondo:** 15 IPS alla massima risoluzione 1600x1200
- **Sicurezza:** Mediante Username e Password di accesso con livelli d'autorità personalizzati (amministratore, utente)
- **Numero di utenti online:** Max 10 utenti
- **Motion Detection:** 3 Aree personalizzabili
- **Zone Privacy:** 3 Aree privacy
- **Menù OSD:** Gestione dei parametri video da web server o software CMS
- **Software di Gestione:** Software CMS (Central Monitoring Station) in dotazione, possibilità di gestire fino a 36Ch video IP, registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale, Mappe grafiche personalizzabili da utente, software di gestione immagini da cellulare/palmare 3GPP.
- **Registrazione Video:** Software CMS in dotazione o registrazione per eventi di Motion/Allarme.
- **Larghezza di Banda:** Circa 1,5 MBytes/sec alla massima risoluzione(VBR,CBR)
- **Contatti di Allarme:** 1 Contatto di ingresso ed 1 Contatto di uscita rele' programmabile e/o pilotabile da browser
- **Grado di protezione:** IP 66
- **Alimentazione:** 12 Vdc stabilizzata
- **Consumo:** max 500 mA (con IR Accesi)
- **Dimensione:** 83(Ø) x 180(P) mm
- **Temperatura di Lavoro:** da -10°C a +40°C
- **Peso:** circa 1,5 kg

