

Telecamera IP da esterno con LAN - Wi-Fi e illuminatore IR

Prezzo: 61.48 €

Tasse: 13.52 €

Prezzo totale (con tasse): 75.00 €



Telecamera IP a colori da esterno (IP66) dotata di interfaccia LAN, modulo Wi-Fi integrato e provvista di ottica fissa da 3,6 mm e 24 LED all'infrarosso che permettono la visione al buio. Le immagini possono essere visualizzate/registrate in tempo reale mediante smartphone iOS e Android o browser web. Il software di gestione permette la connessione al computer, la gestione remota della telecamera e l'attivazione del video motion detector. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows XP / Windows2003 / Windows 7 / Windows Vista / iOS. La confezione comprende: la telecamera, la staffa, l'antenna, il cavo ethernet e il CD contenente il software e il manuale.

Caratteristiche tecniche

- Gestione via LAN e WAN (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n).
- Registrazione video in Real Time.
- Registrazione e riproduzione delle immagini da PC remoto.
- Possibilità di visualizzare fino a 9 telecamere nello stesso tempo.
- Modalità di visualizzazione 1, 4 e 9 telecamere.
- Funzione Motion Detection: registrazione automatica immagini e cattura del singolo fotogramma (snap shoot).
- Notifiche e-mail: invia automaticamente il video o l'indirizzo IP dinamico alla casella di posta elettronica specificata.
- Compatibile con DynDNS.org e Oray.net che offrono servizi di IP dinamico.
- Formato di compressione video: MJPEG.
- Velocità di trasferimento immagine: 30 frames/s (QVGA), 25 frames/s (VGA).
- Monitoraggio da SmartPhone: supporta iOS e Android.
- Supporta il servizio gratuito Dynamic DNS (DynDNS.org).
- Accesso al pannello di gestione protetti da password.

Specifiche tecniche

- **Elemento sensibile:** CMOS 1/4" a colori
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Risoluzione:** 640X480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- **Formato di compressione video:** MJPEG
- **Formato di registrazione:** AVI
- **Frame:** 15 fps / VGA, 30 fps / QVGA
- **Illuminatore LED IR:** 24 da 5 mm
- **Illuminazione minima:** 0,1 Lux
- **Portata LED IR:** 12-18 metri circa
- **Interfaccia network:** RJ-45 port 10/100 Mbps e Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- **Protocolli supportati:** HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
- **Code rate:** 802.11b: 11 Mbps / 802.11g: 54 Mbps / 802.11n: 600 Mbps
- **Sicurezza Wireless:** WEP / WPA / WPA2 encryption
- **Monitoraggio da SmartPhone:** supporta iOS e Android
- **Email:** Gmail / eyou / yahoomail / QQ / 163 / sina
- **Grado di protezione:** IP66
- **Bilanciamento automatico della luminosità:** sì
- **Alimentazione:** 5 Vdc - 2 A (adattatore di rete incluso)
- **Consumo:** 5,5 watt
- **Dimensioni (mm):** 145x65x66
- **Peso:** 680 grammi
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +60°C
- **Umidità:** 0% ~ 90%
- **Sistema operativo:** Windows XP / Windows2003 / Windows 7 / Windows Vista / iOS

Documentazione e link utili

- [Software SearchTools](#)