

Telecamera IP da esterno con Wi-Fi e illuminatore IR

Prezzo: 86.07 €

Tasse: 18.93 €

Prezzo totale (con tasse): 105.00 €



IP WiFi 1 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera IP a colori da esterno (IP66) dotata di interfaccia LAN, modulo Wi-Fi integrato, obiettivo f2.8mm / F2.4 e 24 LED all'infrarosso che permettono la visione al buio fino a circa 20 metri. Le immagini possono essere visualizzate/registrate in tempo reale mediante browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera). Il software di gestione, fornito su mini CD-ROM, permette non solo la connessione al computer e la gestione remota della telecamera, ma anche l'attivazione di funzioni ausiliarie quali il video motion detector e l'allarme. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10. La confezione comprende: la telecamera, la staffa, l'antenna, il cavo ethernet, il manuale e il CD contenente il software. L'apertura dell'ottica di 2.8mm la rende particolarmente indicata per riprese a distanza, corridoi cancelli ecc

- Gestione via LAN e WAN (Wi-Fi 802.11g/b)
- Registrazione video in Real Time
- Registrazione e riproduzione delle immagini da PC remoto
- Possibilità di visualizzare fino a 9 telecamere nello stesso tempo
- Modalità di visualizzazione 1, 4 e 9 telecamere
- Funzione Motion Detection: registrazione automatica immagini e cattura del singolo fotogramma (snap shoot)
- Notifiche e-mail alla casella di posta elettronica specificata
- Formato compressione immagine: standard M-JPEG
- Velocità di trasferimento immagine: 15 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
- Visualizzazione immagini real time: Browser WEB (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera)
- Protocolli network supportati: TCP/IP, UDP, IMCP, SMTP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE
- Supporta visione tramite cellulare e iPhone
- Supporta MSN
- Supporta il servizio gratuito Dynamic DNS (DynDNS.org)
- Tre livelli di accesso al pannello di gestione protetti da password:
 - Administrator: pieno controllo del sistema
 - Operator: visualizzazione e registrazione delle immagini, l'utente non può modificare le impostazioni
 - Visitor: modalità demo, l'utente può solo visualizzare le immagini riprese

Specifiche tecniche

- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/5"
- **Obiettivo:** f2.8mm / F2.4
- **Angolo di ripresa:** 41°
- **Sensibilità:** 0,5 Lux
- **Protocolli network supportati:** TCP/IP, UDP, IMCP, SMTP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE
- **Interfaccia network:** Ethernet 10/100BASE-T and 8P8C (RJ45)
- **Connessione wireless:**
 - standard: IEEE 802.11b/g/n
 - supporta WEP, WPA e WPA2
- **Connessione network:**
 - supporta 3 metodi: IP fisso, DHCP, PPPoE
 - supporta DHCP, installa automaticamente l'indirizzo IP (rete plug-and-play)
- **Video:**
 - formato di compressione: MJPEG
 - frame rate: 15 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
 - risoluzione: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- **Numero di pixel:** 640 (H) x 480 (V) - PAL
- **Illuminatore IR:** 24 LED da 5 mm
- **Portata LED IR:** 20 metri circa
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 5 Vdc
- **Dimensioni:** 140 x 75 x 80 mm
- **Peso:** 800 grammi
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +55°C
- **Umidità:** 20-85% RH senza condensa

Documentazione e link utili

- [IPCAM CGI SDK](#)
- [Tools: search software](#)