
Telecamera IP da esterno IP66 - LED IR - WiFi e Ethernet

Prezzo: 160.66 €

Tasse: 35.34 €

Prezzo totale (con tasse): 196.00 €



Telecamera IP CMOS da esterno IP66 dalle dimensioni estremamente compatte con elemento sensibile da 1 Mpx a colori. Si configura facilmente tramite App disponibile sia per dispositivi iOS® che per smartphone Android®. Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'App per smartphone iOS®, Android® oppure tramite [Bluestacks](#), un emulatore Android per PC. Consente riprese anche al buio grazie ai 6 LED IR di cui è dotata. Quando la telecamera rileva un movimento, invia istantaneamente una notifica allo smartphone su cui è installata l'App. La telecamera consente l'accesso di tre utenti simultaneamente e può registrare direttamente sulla microSD card interna (non inclusa). La telecamera, oltre al modulo WiFi, dispone inoltre di porta Ethernet RJ45 che ne permette il collegamento anche tramite rete cablata.

Specifiche tecniche

- Si configura facilmente in modalità wireless tramite dispositivi iPhone®, iPad® e smartphone Android®
- Cut-off filter IR
- Interfacce network:
 - via cavo: connettore Ethernet IEEE802.3, 8P8C (RJ45)
 - wireless: Wifi IEEE 802.11 b/g/n
- Microfono: si
- Software freeware: [iTunes OMGuard HD](#), [Google Play OMGuard HD](#) o emulatore Android per PC: [Bluestacks](#)
- Registrazione video: microSD card (Classe 10 min., non inclusa)
- Qualità video: 720p

Caratteristiche

- Elemento sensibile: 1 Mpx CMOS
- Immagine: 1/4"
- Lente: f2.8mm / F2.3
- Apertura angolare: 63° (orizzontale) / 38° (verticale)
- Risoluzione video: 1280 x 720 pixel
- Sensibilità: 1 - 8 lux (0 lux con LED IR attivi)
- Numero LED IR: 6
- Copertura IR: 5-8 m
- Bilanciamento del bianco: AWB
- Compressione video: H.264
- Compressione audio: PCM 128 kbit/s
- Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
- Frame rate: fino a 20 frames/s
- Accessi simultanei: 3 sessioni
- Archiviazione: built-in microSD card slot
- Dispositivi mobili:
 - Android®: Android® 4.1x
 - iOS®: iPhone® 4S / iPad® mini / iPad® 2 con iOS® 7.0 o superiore
- Temperatura di lavoro: -10° C / +50° C
- Alimentazione: 5 Vdc, 1.5 A (adattatore incluso)
- Dimensioni: Ø 70 x 127 mm
- Peso: 350 g
- Grado di protezione IP: IP66