

Telecamera IP motorizzata con Wi-Fi

Prezzo: 60.66 €

Tasse: 13.34 €

Prezzo totale (con tasse): 74.00 €



Telecamera IP a colori, motorizzata, con modulo Wi-Fi integrato, provvista di ottica fissa da 3,6 mm e dieci LED IR, che permettono la visione al buio. Supporta la visione da smartphone (Android e iPhone) e PC (Windows XP, Windows2003, Windows 7, Windows Vista). Dispone di microfono e altoparlante integrati, uscita audio, formato di compressione video MJPEG, formato registrazione video AVI. Segnalazione di allarme su motion detection o audio, possibilità di visualizzare fino a 9 telecamere nello stesso tempo.

Accessori compresi



Ethernet cable



Bracket



Power adaptor



CD



Screw



Wi-Fi antenna



Color box

Specifiche tecniche

- **Formato di compressione immagine:** M-JPEG standard
- **Risoluzione immagine:** VGA (640x480) / QVGA (320x240)
- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4"
- **Obiettivo:** f: 3.6mm
- **Angolo di rotazione orizzontale (PAN):** 0~355°
- **Angolo di rotazione verticale (TILT):** 0~120°
- **Bilanciamento automatico del bianco:** sì
- **Regolazione automatica della luminosità:** sì
- **Modalità allarme:** motion detection
- **Numero LED infrarossi:** 10
- **Portata illuminatore infrarossi:** max 12 metri
- **Illuminazione minima:** 0,1 LUX
- **Video:**
 - compressione: MJPEG
 - visualizzazione: fino a 9 telecamere
 - frame 15fps/VGA - 30fps/QVGA
 - risoluzione 640 x 480(VGA) - 320 x 240(QVGA)
 - frequenza di aggiornamento 50Hz, 60Hz
 - parametri video impostabili: luminosità e contrasto
- **Audio:**
 - altoparlante e microfono integrati e uscita audio
- **Comunicazione:**
 - porta Ethernet RJ-45: 10/100Mbps
 - protocolli: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
 - standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
 - code rate 802.11b: 11Mbps(Max). 802.11g: 54Mbps (Max). 802.11n: 600Mbps(Max.)
 - sicurezza Wi-Fi: WEP/WPA/WPA2 encryption
 - visione da cellulare: IOS (iPad, iPhone) e Android
 - email: Gmail, eyou, yahoo, QQ, 163, sina
- **Velocità di trasferimento immagine:** 30 frames/sec(QVGA), 25 frames/sec(VGA)
- **Formato registrazione video:** AVI
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Condizioni di lavoro:** da 0°C a +55°C
- **Umidità:** 20% ~ 85%
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 2 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 5,5 watt
- **Dimensioni:** 120 (h) x 100 x 100
- **Sistema operativo supportato:** Windows XP, Windows2003, Windows 7, Windows Vista