

# TELECAMERA IP MOTORIZZATA CON WI-FI

Prezzo: 72.13 €

Tasse: 15.87 €

Prezzo totale (con tasse): 88.00 €



Telecamera IP a colori, motorizzata e con modulo Wi-Fi integrato. Provvista di ottica fissa e brandeggio PAN (270°) / TILT (120°) e dieci led all'infrarosso, che permettono la visione al buio. Ma non si tratta di una semplice telecamera: infatti contiene un processore in grado sia di gestire le riprese, sia di realizzare un vero e proprio sistema d'allarme.

La telecamera dispone di un ingresso e un'uscita: l'ingresso può essere collegato a sensori di prossimità o a contatti in grado di rilevare l'apertura di una porta o di una finestra, in modo che la telecamera avvii le riprese quando ciò avviene; l'uscita è un contatto pulito utilizzabile per attivare segnalatori locali (sirene o lampeggianti) o altro ancora quando l'ingresso va in allarme o il motion detector integrato si attiva. Molto lo fa il software di gestione, fornito su mini CD-ROM, che permette non solo la connessione al computer e la gestione remota della telecamera, ma anche l'attivazione di funzioni ausiliarie quali il video motion detector e l'allarme. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows 2000, Windows XP, Vista; è richiesto il browser Internet Explorer.

**LA CONFEZIONE COMPRENDE:**

1. IP CAMERA
2. CAVO
3. ANTENNA
4. BASE PER FISSARE LA TELECAMERA A SOFFITTO O PARETE
5. CD CON DRIVER E SOFTWARE
6. ALIMENTATORE

## **SPECIFICHE TECNICHE**

- **Formato di compressione immagine:** M-JPEG standard
- **Risoluzione immagine:** VGA (640x480) / QVGA (320x240)
- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4", 300.000 Pixel
- **Angolo di rotazione orizzontale:** 0~270°
- **Angolo di rotazione verticale:** 0~120°
- **Bilanciamento automatico del bianco:** sì
- **Regolazione automatica della luminosità:** sì
- **Modalità allarme:** motion detection e ingressi/uscite d'allarme
- **Numero LED infrarossi:** 10
- **Illuminazione minima:** 0 LUX
- **Uscita ON/OFF:** contatto relè
- **Ingresso allarme:** Ingresso a contatto NO
- **Video Display:** Microsoft Media Player
- **Velocità di trasferimento immagine:** 30 frames/sec(QVGA), 25 frames/sec(VGA)
- **Visualizzazione delle immagini:** singola / quad
- **Formato video:** AVI
- **Interfaccia Network:** Wi-Fi / RJ-45 10-100 Base T
- **Protocollo Network:** TCP/IP, DHCP, SMTP, TP, DDNS, UPNP, PPPoE
- **Aggiornamento software:** automatico
- **Servizio DNS supportato:** DynDNS.org-Oray.net
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Condizioni di lavoro:** da 0 °C a +50°C, 20% - 80%PH
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 2 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 3 watt
- **Dimensioni:** 120 (h) x 100 x 135
- **Requisiti di sistema:**
  - CPU: 2,0 GHz o superiore
  - Memoria: 256 M o superiore
  - Scheda di rete: 10 M o superiore
  - Display Card: 64 M o superiore
  - Sistema operativo: Windows 2000 o Windows XP