

Telecamera IP varifocal da esterno - Antivandalo - Ethernet - 2Mpx

Prezzo: 129.51 €

Tasse: 28.49 €

Prezzo totale (con tasse): 158.00 €



SOSTITUITO CON: [CP648](#)

IP 2 Mpx IR Varifocale ONVIF

Telecamera IP Day/Night antivandalo da esterno con grado di protezione IP66 dotata di interfaccia Ethernet. È sufficiente disporre di una connessione internet per visualizzare e gestire la telecamera da remoto sia da smartphone che da PC. Visione notturna fino a 40 metri. Funzione motion detection con notifica d'allarme su smartphone e tramite email da PC. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio e CD con software di gestione.

Specifiche

- **Materiale contenitore e staffa:** alluminio pressofuso antivaldalo / 3-Axis
- **Modalità di visualizzazione:**
 - smarthphone Android, iOS
 - PC, tramite software dedicato incluso nel CD
 - browser Internet Explorer

Caratteristiche tecniche

- **Sensore immagine:** 1/2,8" CMOS
- **Pixel effettivi:** (H x V) 1920x1080 - 2 MegaPixel Full HD
- **Risoluzione:** 1080P
- **Ottica:** 2,8 -12mm
- **Sistema Video:** PAL/NTSC
- **Otturatore elettronico:** Auto: PAL 1/1-1/10000 secondi ; NTSC 1/1-1/10000 secondi
- **Sincronismo:** interno
- **Sensibilità:** 0,01 Lux (IR ON)
- **Rapporto S/N:** > 50dB
- **Sistema di scansione:** progressivo
- **Uscita Video:** network
- **Numero LED IR:** 42
- **Portata:** 40 metri
- **Porta Ethernet:** RJ-45 (10/100Base-T)
- **Protocolli supportati:**
IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS, P2P
- **ONVIF:** ONVIF 2.4 (porta 8999)
- **Sistemi operativi supportati:**
 - Android
 - iOS
 - Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Server 2003
- **Funzione Day/Night:** colore/bianco nero (IR-CUT)
- **Compressione video:** H.264/JPEG, supporta registrazioni formato AVI
- **Regolazioni immagine:**
Saturatione/Luminosità/Contrasto /Nitidezza, Mirror, 3D NR , Bilanciamento del bianco, BLC, FLK(Flicker Control)
- **Motion detection:** SI
- **Modalità di storage:** NVR, NAS, CMS, WEB
- **Lingue supportate:** Italiano, Inglese, Francese, Russo, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Coreano, Turco
- **Grado di protezione:** IP66
- **IR-CUT:** si
- **Temperatura di lavoro:** -10°C ~ +50°C RH95% Max
- **Temperatura di stoccaggio:** -20°C ~ +60°C RH95% Max
- **Alimentazione:** 12 Vdc/1 A (alimentatore non compreso)
- **Dimensioni in mm:** 228(W)x97(H)x82(D)
- **Peso:** 800 g