

## Telecamera IP varifocale da esterno 2,1 Mpx

Prezzo: 69.67 €

Tasse: 15.33 €

Prezzo totale (con tasse): 85.00 €



**IP 2,1 Mpx IR Varifocale ONVIF** Telecamera IP Day/Night da esterno con grado di protezione IP66 dotata di interfaccia Ethernet. È sufficiente disporre di una connessione internet per visualizzare e gestire la telecamera da remoto sia da smartphone che da PC. Visione notturna fino a 40 metri. Funzione motion detection con notifica d'allarme su smartphone e tramite email da PC. La telecamera (colore bianco) viene fornita completa di staffa di fissaggio.

## Specifiche tecniche

- **Sensore immagine:** Sony IMX323 1/2,8" CMOS colori
- **Pixel effettivi:** (H x V) 1985x1105 - 2,1 MegaPixel Full HD
- **Risoluzione:** 1080P
- **Ottica:** 2,8 -12 mm
- **Sistema Video:** PAL / NTSC
- **Otturatore elettronico:** Auto: PAL 1/25-1/10000 secondi; NTSC 1/25-1/10000 secondi
- **Sincronismo:** interno
- **Sensibilità:** 0,001 Lux / F 1.2
- **Rapporto S/N:** > 52dB
- **Sistema di scansione:** progressivo
- **Uscita Video:** network
- **Numero LED IR:** 30
- **Portata:** 40 metri
- **Porta Ethernet:** RJ-45 (10/100Base-T)
- **Protocolli supportati:**  
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
- **ONVIF:** ONVIF 2.4 (porta 8999)
- **PNP:** sì, supporta QR code
- **Ritardo Video:** 0,3 secondi (all'interno della rete)
- **Smart Phone:** iPhone, iPad, Android, Android Pad
- **Funzione Day/Night:** colore/bianco nero (IR-CUT)
- **Compressione video:** H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
- **Regolazioni immagine:** Saturazione/Luminosità/Contrasto /Nitidezza, Mirror, 3D NR , Bilanciamento del bianco, BLC, FLK(Flicker Control)
- **Motion detection:** sì
- **Privacy Masking:** sì
- **Modalità di storage:** NVR, NAS, CMS, WEB
- **Lingue supportate:** italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, bulgaro, polacco, tedesco, russo, francese, coreano, portoghese, giapponese, turco, spagnolo, ebraico, olandese
- **Grado di protezione:** IP66
- **IR-CUT:** sì
- **Temperatura di lavoro:** da -20°C a +60°C RH95% Max
- **Temperatura di stoccaggio:** da -20°C a +60°C RH95% Max
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 1 A (alimentatore non compreso)
- **Dimensioni (mm):** 250(W) x 90(H) x 90(D)
- **Peso:** 400 g

## Download

- [Search Tool](#)