

Telecamera per ispezione con monitor LCD

Prezzo: 78.69 €

Tasse: 17.31 €

Prezzo totale (con tasse): 96.00 €



Sistema per ispezione video composto da una telecamera CMOS a colori con illuminatore (4 LED bianchi) e monitor LCD TFT a colori da 2,36". La telecamera è fissata all'estremità di un tubo flessibile (lungo 84,5 cm) che ne permette l'orientamento a seconda delle proprie esigenze, le immagini riprese vengono visualizzate direttamente sul monitor LCD. Tramite il monitor è possibile regolare l'intensità dei 4 LED bianchi della telecamera e invertire l'immagine tramite la funzione mirror. La confezione comprende anche i seguenti attrezzi che possono essere montati sulla telecamera: un magnete per raccogliere piccoli pezzi di metallo, un gancio per ritrarre fili o altri piccoli oggetti e uno specchio per guardare dietro gli angoli o fori poco profondi. Espressamente studiata per ispezioni in ambienti stretti e difficilmente accessibili o per controllare ciò che sta accadendo in un'altra stanza senza essere visti.

Specifiche tecniche

- **Telecamera:** - elemento sensibile: CMOS - numero di pixel: 640 (H) x 480 (V) - angolo di ripresa: 36° - illuminazione: 4 LED bianchi con intensità regolabile - portata visione al buio: circa 0,5 m - grado di protezione IP67 (protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri - protezione contro l'immersione in acqua momentanea per 30 minuti a 1 metro di profondità) - formato immagine: JPEG - rapporto S/N: 42dB - bilanciamento del bianco: automatico
- **Monitor:** - LCD TFT 2,36" - risoluzione: 480x234 pixel - bilanciamento del bianco: automatico - alimentazione: 4 batterie da 1,5 V tipo AA (non incluse)
- **Dimensioni:** - telecamera: Ø9 x 80 mm - lunghezza tubo flessibile: 84,5 cm - box con monitor TFT: 201 x 83 x 59 mm
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +50°C
- **Umidità:** 15~85% RH
- **Peso:** 480 g