

TELECAMERA PER ISPEZIONE CON MONITOR LCD

Prezzo: 105.74 €

Tasse: 23.26 €

Prezzo totale (con tasse): 129.00 €



Sistema per ispezione video composto da una telecamera CMOS a colori con illuminatore (2 LED bianchi) e monitor LCD TFT a colori da 2,36". La telecamera è fissata all'estremità di un tubo flessibile (lungo 84,5 cm) che ne permette l'orientamento a seconda delle proprie esigenze, le immagini riprese vengono visualizzate direttamente sul monitor LCD. Tramite il monitor è possibile regolare l'intensità dei 2 LED bianchi della telecamera e invertire l'immagine tramite la funzione mirror. La confezione comprende anche i seguenti attrezzi che possono essere montati sulla telecamera: un magnete per raccogliere piccoli pezzi di metallo, un gancio per ritrarre fili o altri piccoli oggetti e uno specchio per guardare dietro gli angoli o fori poco profondi. Espressamente studiata per ispezioni in ambienti stretti e difficilmente accessibili o per controllare ciò che sta accadendo in un'altra stanza senza essere visti.

GLI ATTREZZI DA MONTARE SULLA TELECAMERA...MAGNETE, GANCIO E SPECCHIO



SPECIFICHE

- **Telecamera:**

- elemento sensibile: CMOS
- numero di pixel: 704 (H) x 576 (V)
- angolo di ripresa: 50°
- illuminazione: 2 LED bianchi con intensità regolabile
- portata visione al buio: circa 1,5 m
- grado di protezione IP67 (protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri - protezione contro l'immersione in acqua momentanea per 30 minuti a 1 metro di profondità).
- formato immagine: JPEG
- rapporto S/N: 42dB
- bilanciamento del bianco: automatico

- **Monitor:**

- LCD TFT 2,36"
- risoluzione: 480x234 pixel
- bilanciamento del bianco: automatico
- alimentazione: 4 batterie da 1,5 V (non incluse)

- **Dimensioni**

- telecamera: Ø17 x 79 mm
- lunghezza tubo flessibile: 84,5 cm
- box con monitor TFT: 83 x 83 x 60 mm

- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +50°C

- **Umidità:** 15~85% RH

- **Peso:** 480 g