

Telecamera Speed Dome IP 2 MPX - Zoom 18x e Illuminatore IR

Prezzo: 262.30 €

Tasse: 57.70 €

Prezzo totale (con tasse): 320.00 €



Telecamera Speed Dome IP con sensore CMOS a colori. Dispone di illuminatore a infrarossi con una portata di 150 metri, 2 Megapixel di risoluzione, obiettivo con lunghezza focale da 5 a 90 mm, Zoom ottico 18x, rotazione orizzontale di 360°, DWDR, funzione Day & Night (ICR), auto focus, Motion detect. Supporta i protocolli ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP. Contenuto confezione: telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro. Alimentazione 12 VDC, consumo 10 W, temperatura di funzionamento da -15 a 60 °C. Dimensioni 300x300x420mm, peso 10 Kg.

Attenzione! la telecamera è solo IP, non ha l'uscita videocomposito.

Caratteristiche tecniche

- **Sensore d'immagine:** CMOS 2MPX
- **Pixel effettivi:** 1920(H) x 1080(V)
- **Obiettivo con lunghezza focale:** da 5 mm a 90 mm
- **Sistema di messa a fuoco:** automatica / manuale
- **Zoom:** 18x ottico
- **Protocolli Network:** TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
- **ONVIF:** Supportato
- **Interfaccia Network:** Interfaccia di rete RJ45 integrata, supporto 10M / 100M IP DATA
- **Illuminazione minima:** colore 0.5 Lux
- **Illuminatore IR:**
 - 8 LED IR
 - portata 150 metri
 - sensibilità: impostabile con scala da 1 a 9
 - attivazione: Day & Night / Auto / Temporizzata
- **Rapporto S/N:** >50db
- **Funzione Day & Night:** Auto
- **Funzione Motion Detect:** in caso di allarme su movimento invia una email con il video
- **Bilanciamento del bianco:** automatico / manuale
- **Compensazione controluce (BLC):** Sì, ON/OFF
- **Rotazione orizzontale:** 0°~360°
- **Velocità rotazione:** 80°/s
- **Spostamento verticale:** 0°~90°
- **Protocollo RS-485:** Pelco-P, Pelco-D
- **Auto Flip:** Sì
- **Ratio Speed:** Sì
- **360° Scan:** Sì
- **A-B Scan:** Sì
- **Preset:** max. 220 preset (posizioni prestabilite)
- **OSD:** Menu / informazioni PTZ, ecc
- **Funzione DWDR:** regolazione della dinamica per la ripresa di soggetti con aree particolarmente contrastate
- **Supporta il QR code:** Sì
- **Grado di protezione:** IP66
- **Protezione contro i fulmini:** fino a 6000 V
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 4 A (alimentatore di rete incluso)
- **Consumo:** 10W
- **Temperatura di funzionamento:**
 - all'interno: da 0°C a +40°C
 - all'esterno: da -40°C a +60°C
- **Dimensioni telecamera (cm):** 39*21
- **Dimensioni imballo (cm):** 30*30*42
- **Peso:** 5 kg

[Download](#)

- [Search Tool](#)
- [Software CMS Windows](#)