

# Telecamera Speed Dome IP 2 MPX - Zoom 22x e Illuminatore IR

Prezzo: 319.67 €

Tasse: 70.33 €

Prezzo totale (con tasse): 390.00 €



Telecamera Speed Dome IP da esterno (IP66) con sensore SONY da 1/2.9" a colori. Dispone di illuminatore a infrarossi con una portata di 120 metri, 2 Megapixel di risoluzione, obiettivo con lunghezza focale da 3,9 a 85,5 mm, Zoom ottico 22x, rotazione orizzontale di 360°, DWDR, funzione Day & Night (ICR), auto focus, Motion detect, ATW, AGC, BLC, menu OSD, 220 preset (posizioni prestabilite) impostabili, Guard Tours, Guard Points, controllo PTZ, Video Mask. Supporta il protocollo ONVIF che consente di installare, in modo facile e veloce, la Speed Dome all'interno di una rete. Contenuto confezione: telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro.

**Attenzione!** la telecamera è solo IP, non ha l'uscita videocomposito.

## Caratteristiche tecniche

- **Sensore d'immagine:** 1/2.9" SONY Low Illumination 2.1MP CMOS Sensor
- **Risoluzione orizzontale:** 2 MPX
- **Compressione Video:** H.264 / JPEG, supporta la registrazione in formato AVI
- **DSP:** HISILICON HI3516A
- **Obiettivo con lunghezza focale:** da 3,9 mm a 85,5 mm
- **Sistema di messa a fuoco:** automatica / manuale
- **Zoom:** 22x ottico
- **Sistema video:** PAL/NTSC (Camera mode)
- **Pixel effettivi:** 1920Hx1080V (2 Megapixel)
- **Protocolli Network:** TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
- **ONVIF:** Supportato
- **Interfaccia Network:** Interfaccia di rete RJ45 integrata, supporto 10M / 100M IP DATA
- **Illuminazione minima:** colore 0.5 Lux
- **Illuminatore IR:**
  - Ø 22x8 Pz + Ø 16x6 Pz
  - portata 120 metri
  - potenza: impostazione automatica
  - attivazione: Day & Night / Auto / Temporizzata
- **Rapporto S/N:** >50db
- **Funzione Day & Night:** Auto
- **Funzione Motion Detect:** in caso di allarme su movimento invia una email con il video
- **Bilanciamento del bianco:** automatico / manuale
- **Compensazione controllo luce (BLC):** Sì, ON/OFF
- **Rotazione orizzontale:** 0°~360°
- **Velocità rotazione orizzontale:** 200°/s
- **Spostamento verticale:** 0°~90°
- **Velocità spostamento verticale:** 100°/s
- **Auto Flip:** Sì
- **Ratio Speed:** Sì
- **360° Scan:** Sì
- **A-B Scan:** Sì
- **Preset:** max. 220 preset (posizioni prestabilite)
- **Guard Tours:** 3 gruppi
- **Guard Points:** Max.16 punti
- **OSD:** Menu / informazioni PTZ, ecc
- **Funzione DWDR:** regolazione della dinamica per la ripresa di soggetti con aree particolarmente contrastate
- **Supporta il QR code:** Sì
- **Grado di protezione:** IP66
- **Protezione contro i fulmini:** fino a 6000 V
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 4 A (alimentatore di rete incluso)
- **Temperatura di funzionamento:**
  - all'interno: da 0°C a +40°C
  - all'esterno: da -40°C a +60°C
- **Dimensioni (mm):** 320x320x430
- **Peso:** 10,2 kg