

Telecamera Speed Dome Super HAD con zoom 23X

Prezzo: 598.36 €

Tasse: 131.64 €

Prezzo totale (con tasse): 730.00 €



Telecamera Speed Dome da esterno (IP66) con sensore Super HAD da 1/4" a colori. Dispone di una risoluzione di 600 linee TV colore, 650 linee TV B&W, obiettivo 3,9 mm-89,7 mm, Zoom ottico 23x, DWDR, funzione Day & Night (ICR), auto iris, auto focus, AWB, AGC, BLC, DNR (Digital Noise Reduction) 2D+3D, Pan e Tilt, menu OSD, 255 preset (posizioni predefinite) impostabili, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern, controllo PTZ, Privacy Zone (24 zone), protocollo di comunicazione: Pelco-D, Pelco-P (selezionabile). Contenuto confezione: telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro e alimentatore da rete.

Caratteristiche tecniche

- **Elemento sensibile a colori:** Super HAD da 1/4"
- **Obiettivo:** 3,9 mm - 89,7 mm
- **Zoom:** 23X ottico
- **Sistema video:** PAL/NTSC (Camera mode)
- **Pixel effettivi:** 768(H) x 494(V) / 795(H) x 596(V)
- **Risoluzione orizzontale:** 480/540/700 linee TV
- **Rapporto S/N:** > 50dB
- **Funzione Day & Night:** Auto
- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm - BNC
- **Iris:** automatico / manuale
- **Velocità otturatore:** da 1/3 a 1/10000 s
- **Bilanciamento automatico del bianco (AWB):** sì
- **Compensazione controluce (BLC):** sì
- **Controllo automatico del guadagno (AGC):** sì
- **Auto Rotation Tilt:** 92° auto rotates to pan 180°
- **Auto Pan:** 0° -360°
- **Manual Pan Motion Speed:** 0.1°—300°/S
- **Velocità massima Preset:** 60 °~400°/s.
- **Movimento manuale Tilt:** 0,1°—120°/S
- **Manual Tilt Scan Section:** 0°—180°
- **Preset:** max. 255 preset (posizioni prestabilite) impostabili, ciascuno con caratteristiche indipendenti (ad esempio White Balance, Auto Exposure, Label, e così via)
- **Auto Touring:** 8 - ognuno con un max. di 32 preset
- **Auto Pattern:** 5 - ognuno è in grado di supportare un max di 400 comandi
- **Auto Scan:** 5
- **Protocollo di comunicazione:** Pelco-D, Pelco-P (selezionabile) - RS-485
- **OSD:** Menu / informazioni PTZ, ecc
- **Funzione DWDR:** regolazione della dinamica per la ripresa di soggetti con aree particolarmente contrastate
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 24 Vac / 1,5A ($\pm 20\%$) (alimentatore da rete incluso)
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +60°C
- **Umidità:** <90%
- **Contenuto confezione:** telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro e alimentatore da rete