

TELECONTROLLO GSM ESPANDIBILE

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Permette, tramite SMS, di comandare fino a 72 utilizzatori e di leggere altrettanti ingressi digitali, oltre che 2 ingressi analogici. Può funzionare da teleallarme e inviare a un massimo di 8 numeri telefonici un SMS, una telefonata o entrambi, quando gli ingressi rilevano una determinata condizione di allarme. L'accesso al sistema è protetto da password per impedire l'utilizzo da parte di estranei.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo GSM: GM862 QUAD Telit
- GSM: QUAD band EGSM 850-900/1800-1900 MHz compatibile con ETSI GSM Phase 2+ Standard
- Potenza di uscita:
 - Class 4 (2 W @ 850-900 MHz)
 - Class 1 (1 W @ 1800-1900 MHz)
- 8 uscite digitali on-board espandibili a 72 mediante interfaccia FT473
- 8 ingressi digitali on-board espandibili a 72 mediante interfaccia FT488
- 2 ingressi analogici (0- 3,6 V)
- Numero massimo espansioni: 8 OUT/ IN
- SMS di allarme
- Chiamata di allarme
- 8 numeri memorizzabili
- Alimentazione: 9-32Vdc (1A max.)

Il dispositivo viene fornito montato e collaudato.

[CE and R&TTE Declaration](#)