

TENDA A301 - Ripetitore WIFI e AP con 2 Antenne esterne

Prezzo: 19.59 €

Tasse: 4.31 €

Prezzo totale (con tasse): 23.90 €



Ripetitore WiFi e AP con due antenne esterne, porta Ethernet 10/100 Mbps, LED di stato e spina di alimentazione di tipo europeo. È particolarmente indicato per case a due piani, ville e case con una superficie di oltre 120 metri quadrati. Offre una velocità dati fino a 300 Mbps su banda 11n. È in grado di fornire una copertura WiFi più ampia, nonché una velocità di dati estremamente elevata, soddisfacendo applicazioni come la riproduzione di video HD 1080P, giochi online multiplayer e download ad alta velocità. Con l'installazione guidata dell'aggiornamento, bastano tre passaggi per configurare il ripetitore, che è facile da usare. Funziona anche con i router WiFi di altre marche disponibili sul mercato.

Compatibile con gli standard 802.11b (11 Mbps) / 802.11g (54 Mbps) / 802.11n (300 Mbps), supporta la modalità Wireless Repeater e AP. Protocolli di sicurezza supportati: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK / Blacklist / Hide SSID. Alimentazione: 100-240 VAC / 50-60 Hz, dimensioni (mm): 80x58x48.

La confezione comprende: il ripetitore Wi-Fi e una guida rapida.



Specifiche tecniche

- **Chip:** RTL8197FN
- **Antenne:** 2 esterne – 3dBi antenna omnidirezionale (non staccabile)
- **Modalità di funzionamento:** Ripetitore / AP (Access Point)
- **Porta ethernet:** 10/100 Mbps RJ45
- **Pulsante:** Reset, WPS
- **LED di stato:** Segnale, WPS, alimentazione
- **Memoria:** 64MB
- **Alimentazione:** 100-240 VAC 50/60 Hz, 0,3 A Max, CLASSII
- **Consumo:** No-load: 2,8 W, Full-load: 5,2 W
- **Standard Wireless:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n on 2.4 GHz
- **Data rate:** 802.11b: 11 Mbps / 802.11g: 54 Mbps / 802.11n: 300 Mbps
- **Frequenza:** 11n: 2.412-2.484 GHz
- **RSSI:** 11b-1M:-97dBm / 11g-54M:-76dBm / 11n-20M-MCS7:-74dBm / 11n-40M-MCS7:-72dBm
- **Protocollo di sicurezza Wireless:** Modalità di crittografia predefinita: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK / Blacklist / Hide SSID
- **Server DHCP:** Supportato
- **Strumenti di sistema:** aggiornamento del firmware, ripristino delle impostazioni di fabbrica, password di accesso e riavvio
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +40°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +70°C
- **Umidità:** 10-90% RH
- **Dimensioni (mm):** 80x58x48

Documentazione e link utili

- [A301 Firmware V15.13.08.12_EN](#)
- [A301 Firmware V5.07.73_EN](#)
- [A301V2.0 User Guide](#)
- [A301V2.0 Datasheet](#)
- [A301V2.0 Installation Guide](#)
- [A301 CE](#)