

# TRASMETTITORE E RICEVITORE VIDEO 2,4 GHz

Prezzo: 45.90 €

Tasse: 10.10 €

Prezzo totale (con tasse): 56.00 €



Trasmettitore e ricevitore Video a 1 canale dalle dimensioni molto compatte (40 x 28,48 x 12 mm), questo sistema wireless operante sulla banda dei 2,4 GHz, permette di trasmettere a distanza le immagini provenienti da una telecamera, da un videoregistratore o da un lettore DVD, verso un monitor con ingresso videocomposito o un televisore (tramite presa scart) collegato all'unità ricevente. Le Possibilità di alimentare il ricevitore e il monitor di visualizzazione tramite un solo connettore. Adatta per l'uso su aereo modelli. La confezione comprende un trasmettitore, un ricevitore e due cavi con plug di alimentazione.

**IMMAGINE DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**



### **CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORE**

- **Intervallo di Frequenza:** 2370 - 2510 MHz
- **Numero di canali:** 1
- **Impedenza d'antenna:** 50 ohm
- **Antenna:** a filo
- **Potenza d'uscita:** 10 dBm
- **Impedenza d'ingresso:** 75 ohm
- **Deviazione massima:** 1,2 MHz
- **Ingresso video:** 1 Vpp - videocomposito 75 ohm
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Corrente:** 35 mA
- **Dimensioni:** 40 x 28,48 x 12 mm

### **CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE**

- **Intervallo frequenza di ricezione:** 2370 - 2510 MHz
- **Numero di canali:** 1
- **Controllo dell'oscillatore locale:** PLL
- **Sensibilità del ricevitore:** -85dBm
- **Uscita video:** 1 Vpp - videocomposito - 75 ohm
- **Rapporto S/N:** 38dB, Min
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Corrente:** 70 mA
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +55°
- **Dimensioni:** 40 x 28,48 x 12 mm